



M. ZUIKO DIGITAL

M.ZUIKO DIGITAL LENSES



M.ZUIKO DIGITAL レンズ

	レンズ名	JANコード	希望小売価格 (税込)	35mm判換算 焦点距離	防塵 防滴	5軸シフト 手振れ補正	電動 ズーム	レンズ 構成	対角線 画角	絞り羽 枚数			最小 絞り	最短撮影距離 (m)	最大撮影倍率 (35mm判換算)	深度合成 モード対応	フィルター サイズ(mm)	最大径×長さ (mm)	質量 (g)	フロントキャップ ()は別売	レンズフード ()は別売	MC-14/MC-20 適合性
広角 ズーム	M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO	4545350-047924	¥225,500	14-28mm	○(IP53)	—	—	11群14枚	114°～75°	7(円形絞り)			22	ズーム全域:0.2	W端:0.07x (0.14x) / T端:0.12x (0.24x)	○	—	φ78.9×105.8	534	LC-79	本体組み込み	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO	4545350-054205	¥176,000	16-50mm	○(IP53)	—	—	10群16枚	107°～47°	7(円形絞り)			22	ズーム全域:0.23	W端:0.07x (0.14x) / T端:0.21x (0.42x)	○	φ72	φ77×88.5(沈胴レンズ収納時)	411	LC-72C	LH-76E	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 II	4545350-056001	¥82,500	18-36mm	—	—	—	8群12枚	100°～62°	7(円形絞り)			22	ズーム全域:0.25	W端:0.05x(0.11x) / T端:0.1x(0.2x)	—	φ52	φ56.2×49.3(沈胴レンズ収納時)	154	LC-52D	LH-55D	—
標準 ズーム	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II	4545350-053727	¥134,750	24-80mm	○(IP53)	—	—	9群14枚	84°～30°	7(円形絞り)			22	ズーム全域:0.2	W端:0.11x (0.21x) / T端:0.3x (0.6x)	○	φ62	φ69.9×84	382	LC-62G	LH-66D	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO	4545350-053031	¥93,500	24-90mm	○	—	—	9群12枚	84°～27°	7(円形絞り)			22	W端:0.12 / T端:0.23	ズーム全域:0.25x (0.5x)	○	φ58	φ63.4×70	254	LC-58F	LH-61G	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO	4545350-051051	¥233,750	24-200mm	○(IP53)	○	—	11群17枚	84°～12°	7(円形絞り)			22	W端:0.15 / T端:0.45	W端:0.3x (0.6x) / T端:0.21x (0.42x)	○	φ72	φ77.5×116.5	561	LC-72C	LH-76B	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3	4545350-052546	¥137,500	24-400mm	○	—	—	11群16枚	84°～6.2°	7(円形絞り)			22	W端:0.22 / T端:0.7	W端:0.1x (0.2x) / T端:0.23x (0.46x)	—	φ72	φ77.5×99.7	455	LC-72D (LC-72C)	LH-76C (LH-76B)	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ	4545350-045425(ブラック) 4545350-045432(シルバー)	¥46,200	28-84mm	—	—	○	7群8枚	75°～29°	5(円形絞り)			22	W端:0.2 / T端:0.25 ¹⁾	W端:0.1x (0.2x) / T端:0.23x (0.46x)	—	φ37	φ60.6×22.5(沈胴レンズ収納時)	93	LC-37B (LC-37PR/LC-37DC/LC-37C ²⁾)	—	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II	4545350-054021	¥97,625	28-300mm	○	—	—	11群15枚	75°～8.2°	7(円形絞り)			22	ズーム全域:0.5	W端:0.03x (0.07x) / T端:0.22x (0.44x)	—	φ58	φ63.5×83	285	LC-58F	LH-61C	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO	4545350-054182	¥247,500	80-300mm	○(IP53)	—	—	10群16枚	30°～8.2°	9(円形絞り)			22	ズーム全域:0.7	W端:0.07x (0.14x) / T端:0.21x (0.42x)	○	φ72	φ79.4×160	760 ^{*3}	LC-72C	LH-76(LH-76D)	○ ^{*4*} 5
望遠 ズーム	M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO	4545350-053772	¥159,500	80-300mm	○(IP53)	—	—	9群15枚	30°～8.2°	7(円形絞り)			22	ズーム全域:0.7	W端:0.07x (0.13x) / T端:0.21x (0.41x)	○	φ62	φ68.9×99.4	382	LC-62G	LH-66E	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R	4545350-036485(ブラック) 4545350-036492(シルバー)	¥52,250	80-300mm	—	—	—	10群13枚	30°～8.2°	7(円形絞り)			22	ズーム全域:0.9	W端:0.05x (0.1x) / T端:0.16x (0.32x)	—	φ58	φ63.5×83	190	LC-58F	(LH-61D)	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II	4545350-054298	¥60,500	150-600mm	—	—	—	13群18枚	16°～4.1°	7(円形絞り)			22	W端:0.9 / T端:1.5	W端:0.09x (0.19x) / T端:0.18x (0.36x)	—	φ58	φ69×116.5	423	LC-58F	(LH-61E)	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS	4545350-053055	¥214,500	200-800mm	○	—	—	15群21枚	12°～3.1°	9(円形絞り)			22	ズーム全域:1.3	W端:0.09x (0.17x) / T端:0.29x (0.57x)	○	φ72	φ86.4×205.7	1,120 ^{*3}	LC-72D(LC-72C)	LH-76D	○ ^{*4}
	M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO	4545350-054175	¥1,100,000	300-800mm 内蔵TC1.25x使用時 375-1000mm	○(IP53)	○	—	18群28枚	8.2°～3.1° 内蔵TC1.25x使用時 6.6°～2.5°	9(円形絞り)			22	ズーム全域:1.3	W端:0.12x (0.25x) / T端:0.29x (0.57x) 内蔵TC1.25x使用時 W端:0.15x (0.31x) / T端:0.36x (0.71x)	○	φ95	φ115.8×314.3	1,875	LC-115	LH-115	○ ^{*4}
	M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS	4545350-056070	¥550,000	300-1200mm	○	○	—	15群25枚	8.2°～2.1°	9(円形絞り)			22	W端:0.56/T端:2.8	W端:0.35x (0.7x) / T端:0.2x (0.39x)	○	φ95	φ109.4×264.4	2,065	LC-95	LH-103	○ ^{*4}
	M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro	4545350-049966	¥44,000	60mm	—	—	—	6群7枚	40°	7(円形絞り)			22	0.095	1.25x (2.5x)	○	φ46	φ57×60	128	LC-46	—	—
マクロ	M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro	4545350-041236	¥71,500	120mm	○	—	—	10群13枚	20°	7(円形絞り)			22	0.19	1.0x (2.0x)	○	φ46	φ56×82	185	LC-46	(LH-49)	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO	4545350-053925	¥231,000	180mm	○(IP53)	○	—	13群18枚	14°	7(円形絞り)			22	0.224 ^{*9}	2.0x (4.0x) ^{*9}	○	φ62	φ69.8×136	453	LC-62G	LH-66E	○ ^{*4}
単焦点	M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO	4545350-047900	¥178,750	16mm	○(IP53)	—	—	15群17枚	180°	7(円形絞り)			22	0.12	0.2x (0.4x)	○	—	φ62×80	315	LC-62E	本体組み込み	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0	4545350-047382(ブラック) 4545350-036416(シルバー)	¥104,500	24mm	—	—	—	8群11枚	84°	7(円形絞り)			22	0.2	0.08x (0.16x)	—	φ46	φ56×43	130	LC-46 (LC-48B) ^{*6}	(LH-48) ^{*6}	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO	4545350-051662	¥220,000	34mm	○	—	—	11群15枚	65°	9(円形絞り)			16	0.2	0.15x (0.3x)	—	φ62	φ68.2×87	390	LC-62F	LH-66C	—
	M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8	4545350-044152(ブラック) 4545350-042189(シルバー)	¥65,450	34mm	—	—	—	6群9枚	65°	7(円形絞り)			22	0.25	0.08x (0.16x)	—	φ46	φ57.5×35.5	120	LC-46 (LC-48B) ^{*6}	(LH-48B) ^{*6}	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO	4545350-053758	¥104,500	40mm	○	—	—	10群11枚	57°	9(円形絞り)			16	0.25	0.11x (0.22x)	—	φ58	φ63.4×61.7	247	LC-58F	LH-61G	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO	4545350-050764	¥220,000	50mm	○	—	—	14群19枚	47°	9(円形絞り)			16	0.3	0.11x (0.22x)	—	φ62	φ70×87	410	LC-62F	LH-66B	—
	M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8	4545350-045869(ブラック) 4545350-045876(シルバー)	¥46,200	50mm	—	—	—	7群9枚	47°	7(円形絞り)			22	0.25	0.12x (0.24x)	—	φ46	φ57.8×42	137	LC-46	LH-49B	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO	4545350-054168	¥220,000	90mm	○	—	—	10群14枚	27°	9(円形絞り)			16	0.5	0.1x (0.2x)	—	φ62	φ70×84.9	410	LC-62F	LH-66B	—
	M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8	4545350-044138(ブラック) 4545350-037093(シルバー)	¥38,500	90mm	—	—	—	8群9枚	27°	7(円形絞り)			22	0.5	0.11x (0.22x)	—	φ37	φ56×46	116	LC-37B (LC-37PR/LC-37DC)	(LH-40B)	—
	M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8	4545350-044145(ブラック) 4545350-041496(シルバー)	¥130,900	150mm	—	—	—	9群10枚	16°	9(円形絞り)			22	0.84	0.1x (0.2x)	—	φ58	φ64×69	305	LC-58F(LC-61 ^{*6})	(LH-61F) ^{*6}	—
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO	4545350-049423	¥522,500	600mm	○(IP53)	○	—	10群17枚	4.1°	9(円形絞り)			22	1.4	0.24x (0.48x)	○	φ77	φ92.5×227(レンズフード収納時)	1,270 ^{*3}	LC-77B	本体組み込み	○ ^{*4*} 5	

コンバーターレンズ

レンズ名	希望小売価格(税込) JANコード	防塵 防滴	レンズ 構成	マスターレンズ	最短撮影距離(m)	最大撮影倍率(35mm判換算)	最大径× 長さ(mm)	質量 (g)	フロント キャップ
M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14	¥38,500 4545350-047733	○(IP53)	3群 6枚	ED 40-150mm F2.8 PRO	ズーム全域:0.7	W端:0.1x (0.2x) / T端:0.3x (0.6x)	φ59.8 × 14.7	105	BC-3
				ED 100-400mm F5.0-6.3 IS	ズーム全域:1.3	W端:0.12x (0.24x) / T端:0.40x (0.81x)			
				ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO	ズーム全域:1.3	W端:0.18x (0.35x) / T端:0.40x (0.81x) 内蔵TC1.25x使用時 W端:0.22x (0.44x) / T端:0.50x (1.01x)			
				ED 150-600mm F5.0-6.3 IS	W端:0.58/T端:2.8	W端:0.50x (0.99x) / T端:0.28x (0.55x)			
				ED 90mm F3.5 Macro IS PRO	0.239	2.83x (5.66x) ^{*9}			
				ED 300mm F4.0 IS PRO	1.4	0.34x (0.67x)			
M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20	¥56,375 4545350-052645	○(IP53)	4群 9枚	ED 40-150mm F2.8 PRO	ズーム全域:0.7	W端:0.14x (0.28x) / T端:0.42x (0.84x)	φ59.8 × 25.9	150	BC-3
				ED 100-400mm F5.0-6.3 IS	ズーム全域:1.3	W端:0.17x (0.34x) / T端:0.57x (1.15x)			
				ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO	ズーム全域:1.3	W端:0.25x (0.50x) / T端:0.57x (1.14x) 内蔵TC1.25x使用時 W端:0.31x (0.62x) / T端:0.71x (1.43x)			
				ED 150-600mm F5.0-6.3 IS	W端:0.59/T端:2.8	W端:0.70x (1.40x) / T端:0.39x (0.78x)			
				ED 90mm F3.5 Macro IS PRO	0.250	4.00x (8.00x) ^{*9}			
				ED 300mm F4.0 IS PRO	1.4	0.48x (0.96x)			
MCON-P02	¥9,350 4545350-045944	—	1群 2枚	ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ ^{*7}	W端:0.16 T端:0.18	W端:0.15x (0.31x) / T端:0.38x (0.76x)	φ53 × 15.1 ^{*8}	52 ^{*8}	LC-53
				ED 12mm F2.0	0.16	0.13x (0.26x)			
				17mm F1.8	0.17	0.15x (0.30x)			
				25mm F1.8	0.17	0.22x (0.44x)			
				45mm F1.8 ^{*7}	0.24	0.3x (0.6x)			

ボディキャップレンズ

製品名	35mm判換算焦点距離	最短撮影距離	最大径×長さ	質量	希望小売価格(税込)
BCL-0980 (9mm F8.0 Fisheye)	18mm	0.2m	φ56mm×12.8mm	30g	¥13,200

※AF機能はありません。絞りはF8.0固定です。ボディ内手ぶれ補正を使用する場合は焦点距離を9mmに設定してください。焦点距離設定に9mmがない場合は、8mmに設定してください。

プロテクトフィルター

製品名	フィルター径	希望小売価格(税込)
PRF-D37 PRO	φ37mm	¥3,850
PRF-D46 PRO	φ46mm	¥3,850
PRF-D52 PRO	φ52mm	¥3,850
PRF-D58 PRO	φ58mm	¥4,950

ZEROコーティングを採用したプロテクトフィルター

製品名	フィルター径	希望小売価格(税込)
ZUIKO PRF-ZD62 PRO	φ62mm	¥7,480
ZUIKO PRF-ZD72 PRO	φ72mm	¥8,800
ZUIKO PRF-ZD77 PRO	φ77mm	¥9,900
ZUIKO PRF-ZD95 PRO	φ95mm	¥41,250

レンズフード

製品名・希望小売価格(税込)	製品名・希望小売価格(税込)	製品名・希望小売価格(税込)	製品名・希望小売価格(税込)	製品名・希望小売価格(税込)	製品名・希望小売価格(税込)
LH-40B ¥4,400	LH-49 ¥6,050	LH-61C ¥4,400	LH-61G ¥4,400	LH-76B ¥5,500	LH-76D ¥4,950
LH-48 ^{*6} ¥10,450	LH-49B ¥4,400	LH-61D ¥4,400	LH-66C ¥5,500	LH-76E ¥4,950	LH-76F ¥4,950
LH-48B ^{*6} ¥7,700	LH-55B ¥5,280	LH-61E ¥4,950	LH-66D ¥6,600	LH-103 ¥16,500	LH-103 NEW ¥16,500
	LH-55D NEW ¥5,500	LH-61F ^{*6} ¥11,000	LH-66E ¥4,950	LH-76 ¥8,250	LH-115 ¥90,750

*1 ズームの中間域においては、0.29mになる領域があります。 *2 フィルターと同時使用できません。 *3 三脚座外し時の質量。 *4 テレコンバーター MC-14 装着時は1段分、MC-20 装着時は2段分縮くなります。 *5 MC-20の使用にあたりレンズのファームウェアをアップデートする必要があります。 *6 金属レンズフードと金属レンズキャップは同時に使用できません。 *7 付属のステップアップリングが必要です。 *8 ステップアップリング込み。 *9 フォーカスリミットスイッチ「S-MACRO」使用時。

レンズキャップ/デコレーションリング

Flash System



エレクトロニックフラッシュ FL-900R

防塵・防滴・耐低温

最大ガイドナンバー 58の大光量フラッシュです。カメラの高速連写に追従する性能を備えています。防塵・防滴・耐低温-10℃*1性能により、さまざまなフィールドでの撮影に対応。写真表現の可能性が大きく広がります。



エレクトロニックフラッシュ FL-700WR

防塵・防滴・耐低温

手持ち撮影でも扱いやすい、最大ガイドナンバー 42の大光量を備えた小型軽量エレクトロニックフラッシュです。電波式ワイヤレス通信にも対応。防塵・防滴・耐低温-10℃*1性能も備え、あらゆる撮影シーンで活用できます。

	エレクトロニックフラッシュ FL-900R	エレクトロニックフラッシュ FL-700WR
ガイドナンバー	約58(照射角100mm、ISO100-m)	約42(照射角75mm / 標準配光モード、ISO 100-m)
照射角度	焦点距離12mm~100mmレンズ(35mm判換算24mm~200mm相当) / ワイドパネル使用時 7mm~10mmレンズ(35mm判換算14mm~20mm相当)の画角に対応	焦点距離12mm~75mm(35mm判換算24mm~150mm相当) / ワイドパネル使用時 7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応 配光モード:標準/ワイド*3
電源	単3形ニッケル水素電池4本(推奨)、単3形アルカリ電池4本	単3形ニッケル水素電池4本(推奨)、単3形アルカリ電池4本
発光間隔*2	約2.5秒(単3形ニッケル水素電池使用時) / 約4.5秒(単3形アルカリ電池使用時)	約1.5秒(単3形ニッケル水素電池使用時) / 約2.5秒(単3形アルカリ電池使用時)
発光回数*2(フル発光時)	約200回(単3形ニッケル水素電池使用時) / 約160回(単3形アルカリ電池使用時)	約280回(単3形ニッケル水素電池使用時) / 約240回(単3形アルカリ電池使用時)
電波通信ワイヤレス機能	通信制御モード	—
	チャンネル数	—
	グループ数	—
光通信ワイヤレス機能	RC(カメラによる調光制御)、SL MANUAL(スレープマニュアル)、SL AUTO(スレープ外光オート)	RC(カメラによる調光制御)、SL MANUAL(スレープマニュアル)
大きさ(幅×高さ×奥行き)(突起部含まず)	81.2mm×121.4mm×125.2mm	70.4mm×106.3mm×100.2mm
質量	382g(電池別)	303g(電池別)
付属品	フラッシュスタンド、ソフトケース、バウンスアダプター、IRフィルター	フラッシュスタンド、ソフトケース
希望小売価格(税込)	¥88,000	¥55,000

ワイヤレスコマンダー FC-WR

防塵・防滴・耐低温



レシーバーフラッシュに設定したFL-700WRやFR-WRを取り付けたフラッシュを3グループに分けて制御できます。防塵・防滴・耐低温-10℃*1設計。最大30mまで通信できます。

ワイヤレスレシーバー FR-WR

防塵・防滴・耐低温



FL-700WRやFC-WRからの制御が可能となる電波式レシーバー。グループとチャンネルを個々のダイヤルで簡単に設定、確認できます。防塵・防滴・耐低温-10℃*1設計。



マクロフラッシュ STF-8

防塵・防滴・耐低温

マクロ撮影をもっと手軽に。もっと多彩に。防塵・防滴・耐低温-10℃*1性能*1を備えた小型軽量設計のツインフラッシュです。マクロ撮影の表現が広がります。

対応レンズ(2023年2月現在): M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro、M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro、M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

	ワイヤレスコマンダー FC-WR	ワイヤレスレシーバー FR-WR
通信可能距離*2	約30m	約30m
チャンネル数	15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時)	15
調光モード	TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ	—
制御モード	—	RCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)
電源	単4形ニッケル水素電池2本(推奨)、単4形アルカリ電池2本	単4形ニッケル水素電池2本(推奨)、単4形アルカリ電池2本
動作可能時間*2	約6.5時間(単4形ニッケル水素電池使用時) / 約6.4時間(単4形アルカリ電池使用時)	約6.5時間(単4形ニッケル水素電池使用時) / 約6.4時間(単4形アルカリ電池使用時)
大きさ(幅×高さ×奥行き)(突起部含まず)	59.5mm×51.0mm×67.4mm	59.1mm×46.1mm×51.0mm
質量	73g(電池別)	75g(電池別)
付属品	ポーチ、取扱説明書、保証書	ポーチ、取扱説明書、保証書
希望小売価格(税込)	¥44,000	¥30,250

	マクロフラッシュ STF-8
ガイドナンバー	1灯:6.0 (ISO100-m) 2灯:8.5 (ISO100-m)
照射角度	上下約61°、左右約72°(発光部短辺、長辺/1灯、照射角12mm(35mm判換算24mm)をカバー)
電源	単3形ニッケル水素電池4本(推奨)、単3形アルカリ電池4本
発光間隔*2	約4秒(単3ニッケル水素電池使用時) / 約4秒(単3アルカリ電池使用時)
発光回数*2(フル発光時)	約1330回(単3ニッケル水素電池使用時) / 約480回(単3アルカリ電池使用時)
大きさ(幅×高さ×奥行き)(突起部含まず)	制御部: 66.9 mm×59.1 mm×68.5 mm 発光部(1灯): 45.4 mm×39.7 mm×42.3 mm
質量	283g(制御部+発光部+コード) / リングアダプター、ジョイント、電池を除く
付属品	ソフトケース、ディフューザー(2個)、リングアダプター(φ46mm、φ62mm)、ジョイント(2個)
希望小売価格(税込)	¥71,500

*1 ホットシューに装着するアクセサリとの併用はできません。 *2 低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。 *3 当社試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電電池使用時。 *3 照射角12mm以下るとき、標準モードと同じ配光になります。

製品の詳細については
Webページより
ご覧ください



OM SYSTEM 公式アプリ

撮影テクニックなどノウハウが楽しくなるコンテンツが充実。



Oi.Share

カメラで撮った写真をスマートフォンに転送、カメラを操作して撮影したり撮影モードの設定も可能です。



-公式SNS- 写真を楽しむための情報満載

OM SYSTEM



OM System



OM SYSTEM JP



OM SYSTEM note



OMSystem JP



このカタログについて

●外観・仕様・価格は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●Micro Four Thirds ロゴマークはOMデジタルソリューションズ(株)の商標または登録商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PROは「カメラグランプリ2023レンズ賞」を受賞しました。M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PROは「カメラグランプリ2018レンズ賞」を受賞しました。M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROは「カメラグランプリ2017レンズ賞」を受賞しました。M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROは「カメラグランプリ2016レンズ賞」を受賞しました。●このカタログは2024年1月現在のものです。税込価格は2024年1月現在の税率に基づく価格となります。

【安全に関するご注意】正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- [電話でのお問合せ] カスタマーサポートセンター ☎0570-073-000
※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。営業日については弊社ホームページをご確認ください。
- [インターネットでの情報入手] 製品仕様、よくあるご質問(Q&A)、お問い合わせ先などの各種最新情報は、OM デジタルソリューションズホームページhttps://jp.omsystem.com/で確認いただけます。
- [ショールームのご案内] ※営業日の詳細は、お電話またはOMデジタルソリューションズホームページをご確認ください。
OM SYSTEM PLAZA 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1F(Tel:03-5909-0190)

OM Digital Solutions

2024年1月



* V 9 2 1 8 1 0 0 0 0 0 *

2024.01 (U.K.)