

※製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございます。ご了承ください。

主な仕様

有効画素数

カメラ部有効画素数	1600万画素
-----------	---------

撮像センサー

形式	1/2.3型CMOSセンサー
----	----------------

レンズ

構成	10群11枚
焦点距離（35mmカメラ換算）	4.5mm～108mm（25mm～600mm）
開放F値	W3.0～T6.9
ズーム倍率	光学ズーム：24倍 超解像ズーム：48倍*1 デジタルズーム（静止画）：4倍
撮影範囲（レンズ先端より）	通常：W0.1m～∞、T0.4m～∞ （スーパーマクロ：0.03m～∞）

静止画記録方式

記録方式	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching III
記録画素数（4:3の時）	16M、8M、3M、VGA
アスペクト	4:3、3:2、16:9、1:1

動画記録方式

動画記録方式	MOV/H.264*2
フレームレート	60P、30P
記録画素数	1080 60P 1080P（1920x1080） 720P（1280x720） VGA（640x480）
動画音声記録方式	ステレオニアPCM
ハイスピードムービー	120fps（1280x720）、240fps（432x324）

記録媒体

対応記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード（市販）*3（UHS-1対応、128MB～128GB）、Eye-Fiカード（市販）
内蔵メモリー	37MB（ユーザー使用領域）

液晶モニター

サイズ・種類	3.0型TFTカラー液晶（タッチパネル）
ドット数	約46万ドット

感度（標準出力感度）

AUTO/高感度AUTO	✓/✓
固定	ISO：125、200、400、800、1600、3200、6400

手ぶれ補正

形式	静止画：CMOSシフト式手ぶれ補正（5軸） ／動画：ハイブリッド5軸での手ぶれ補正
----	----------------------------------------------

フォーカス

AF方式	CMOSコントラスト検出方式（AF-イルミネーター付き） 顔検出・IESP/スポット/自動追尾
------	----------------------------------------------------

撮影モード

種類	P（プログラムオート）、iAUTO、フォトストーリー、ART（アートフィルター）、パノラマ、手持ち夜景、アドバンスムービー、M（マニュアル）、SCN（シーン）
シーンモードの中の内訳	1. ポートレート 2. eポートレート 3. 風景 4. インターバル撮影 5. 夜景 6. 夜景&人物 7. スポーツ 8. 屋内撮影 9. 自分撮り 10. 夕日 11. 打ち上げ花火 12. 料理 13. 文書 14. ビーチ&スノー 15. スーパーマクロ 16. HDR逆光補正
アートフィルター	ポップアート、ファンタジックフォーカス、テイドリーム、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、ドラママチックトーン
ピクチャーモード	Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル*4、ミラー、ランダムタイル*4、アートフィルター（7種類）

露出

シャッタースピード	1/4～1/2000秒（夜景モード：最長4秒まで、マニュアルモード：最長30秒まで）
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光
露出補正	±2.0EV、ステップ：1/3EV

ホワイトバランス

ホワイトバランスモード	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ
-------------	------------------------

連写

16M	11.5コマ/秒（16枚）
3M	60コマ/秒（60枚）

セルフタイマー/リモートケーブル

セルフタイマー	2秒、12秒、カスタム
リモートケーブル	○（別売RM-UC1使用）

内蔵フラッシュ

撮影可能範囲	W：0.3m～8.3m（ISO3200） T：0.4m～3.6m（ISO3200）
フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止

Wi-Fi機能

位置情報付加機能	○（GPS機能付きスマートフォンから取得）
ワイヤレス撮影（スマートフォンによる撮影機能）	リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター*、タイマーシャッター（カウントダウン音声付き）、リモートパワーOFF *iAUTO、P、M対応、絞り、シャッタースピード、露出補正、ISO感度、WB、連写設定可、最大1台まで接続可。
画像シェア機能	スマートフォンに転送する画像を予約可、最大4台まで接続可。
簡単接続機能	QRコードによる簡単接続

インターフェース

パソコン（USB）	Windows XP（SP3）/Vista（SP2）/7（SP1）/8/8.1、Mac OS X v10.5～10.9
プリンター	○
テレビ	○ *HDMIマイクコネクタ（タイプD）対応

電源

電源	USB-ACアダプター F-3AC（別売）
電池	リチウムイオン充電電池 LI-92B

撮影可能枚数

撮影可能枚数（CIPA準拠）	約380枚 *数値は平均値
----------------	------------------

大きさ/質量

大きさ（CIPA準拠）	108.8mmx63.2mmx42.4mm
質量（CIPA準拠）	271g *電池、カード含む



*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
*Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の商標です。

*1: 光学ズームを全開放からズーム倍率で発生する際は、高倍ソフトウェアでの発生を推奨します。カメラで撮影した動画を高倍ソフトウェアで再生するには、最初の1秒だけソフトウェアを起動した状態でカメラを15秒継続する必要があります。

*3: 動画確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご確認ください。

*仕様は予告なく変更することがあります。

サポート

- 重要なお知らせ**
- ニュースリリース
- Q&A
- ダウンロード
- アクセサリ対応表
- 修理について
- お問い合わせ
- ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ

OM SYSTEM
公式アプリ

iShare

ソーシャルメディア公式アカウント

OM SYSTEM
(@om_system_jp)

OM-D Family
(@olympus_om_d_em10)

OLYMPUS PEN
(@olympus_pen)

OM SYSTEM
(@OMSYSTEM_eapan)

ペンちゃん
(@olympuspens_tyie)

OM System JP

T Tough シリーズ
▶ TG-6

アクセサリ
▶ コンバージョンレンズ
▶ バッテリー類
▶ ケース
▶ トリップ
▶ ストラップ
▶ 防水プロテクター
▶ その他

▶ 生産が終了した商品 ▶ 価格/JANコード表 ▶ 製品比較