

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございます。ご了承ください。

主な仕様

有効画素数

カメラ部有効画素数	1600万画素
総画素数	1680万画素

撮像素子

形式	1/2.3型 CMOSセンサー
----	-----------------

レンズ

構成	10群11枚
焦点距離 (35mmカメラ換算)	4.5mm~108mm (25mm~600mm)
開放F値	W3.0~T6.9
ズーム倍率	光学ズーム：24倍 超解像ズーム：48倍*1 デジタルズーム (静止画)：4倍
撮影範囲 (レンズ先端より)	通常：W0.1m~∞、T0.4m~∞
	スーパーマクロ：0.03m~∞

静止画記録方式

記録方式	JPEG (DCF準拠)、RAWデータ、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image MatchingⅢ
記録画素数 (4:3の時)	16M、8M、3M、VGA
アスペクト	4:3、3:2、16:9、1:1

動画記録方式

動画記録方式	MOV/H.264*2
フレームレート	60P、30P
記録画素数	1080 60P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)
動画音声記録方式	ステレオリニアPCM
ハイスピードムービー	120fps (1280×720)、240fps (432×324)

記録媒体

対応記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード (市販) *3 (UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード (市販)
内蔵メモリー (ユーザー使用領域)	37MB

液晶モニター

サイズ・種類	3.0型TFTカラー液晶 (タッチパネル)
ドット数	約46万ドット

感度 (標準出力感度)

AUTO/高感度AUTO	○/○
固定	ISO: 125、200、400、800、1600、3200、6400

手ぶれ補正

形式	静止画：CMOSソフト式手ぶれ補正 (5軸) /動画：ハイブリッド5軸での手ぶれ補正
----	---

フォーカス

AF方式	CMOSコントラスト検出方式 (AF-イルミネーター付き) 隣検出・iESP/スロット/自動追従
------	---

撮影モード

種類	P (プログラムオート)、iAUTO、フォストストーリー、ART (アートフィルター)、パノラマ、夜景キャプチャー、アドバンスムービー、M (マニュアル)、SCN (シーン)
シーンセレクトの内訳	SCN 1. ポートレート 2. eポートレート 3. 風景 4. インターバル撮影 5. スポーツ 6. 屋内撮影 7. 自分撮り 8. 夕日 9. 料理 10. 文書 11. ビーチ&スノー 12. スーパーマクロ 13. HDR逆光補正 夜景キャプチャー 14. 夜景+人物 15. 夜景 16. 打ち上げ花火 17. 手持ち夜景 18. ライフコンボジット
アートフィルター	ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ラフモノクローム、トイフォト、シオラマ、ドラマチックトーン
ピクチャーモード	Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル*4、ミラー、ランダムタイル*4、アートフィルター (7種類)

露出

シャッタースピード	1/4~1/2000秒 (夜景モード：最長4秒まで、マニュアルモード：最長30秒まで)
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光
露出補正	±2.0EV、ステップ：1/3EV

ホワイトバランス

ホワイトバランスモード	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ
-------------	------------------------

連写

16M	11.5コマ/秒 (16枚)
3M	60コマ/秒 (60枚)

セルフタイマー/リモートケーブル

セルフタイマー	2秒、12秒、カスタム
リモートケーブル	○ (別売RM-UC1使用)

内蔵フラッシュ

撮影可能範囲	W：0.3m~8.3m (ISO3200) T：0.4m~3.6m (ISO3200)
フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止

Wi-Fi機能

位置情報付加機能	○ (GPS機能付きスマートフォンから取得)
ワイヤレス撮影 (スマートフォンによる撮影機能)	リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター*、タイマーシャッター (カウントダウン音声付き)、リモートパワーOFF *iAUTO、P、夜景キャプチャー対応。露出補正、ISO感度、WB、露光設定可。最大1台まで接続可。
画像シェア機能	スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可。
簡単接続機能	QRコードによる簡単接続

インターフェース

パソコン (USB)	Windows XP (SP3) / Vista (SP2) / 7 (SP1) / 8/8.1、Mac OS X v10.5~10.10
プリンター	○
テレビ	○ *HDMIマイクコネクタ (タイプD) 対応

電源

92B Lithium Ion Rechargeable Battery	
ACアダプター	USB-ACアダプター F-3AC (別売)
電池	リチウムイオン充電電池 LI-92B

撮影可能枚数

撮影可能枚数 (CIPA準拠)	約380枚 *数値は平均値
-----------------	------------------

大きさ/質量

大きさ (CIPA準拠)	108.8mm×63.2mm×42.4mm
質量 (CIPA準拠)	271g *電池、カード含む





* HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
* Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の商標です。
* 1. 光学ズームを含むワイド域からのズーム倍率です。
* 2. カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、両方ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を両方ソフトウェアで再生する際は、最初1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。
* 3. 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご確認ください。
* 仕様は予告なく変更することがあります。

サポート

- 重要なお知らせ
- ニュースリリース
- Q&A
- ダウンロード
- アクセサリ対応表
- 修理について
- お問い合わせ
- ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ




ソーシャルメディア公式アカウント


OM SYSTEM (@om_system_jp)


OM-D Family (@olympus_om_d_em10)


OLYMPUS PEN (@olympus_pen)


OM SYSTEM (@omsystem_apan)


ペンちゃん (@olympuspen_tyle)


OMSystem JP



T (Tough) シリーズ

- ▶ TG-6



アクセサリ

- ▶ コンバージョンレンズ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ その他

▶ 生産が終了した商品 | ▶ 価格/JANコード表 | ▶ 製品比較