

ホーム > 製品紹介 > コンパクトデジタルカメラ > OLYMPUS STYLUS TG-830 Tough > [主な仕様](#)

コンパクトデジタルカメラ

STYLUS

Sシリーズ

T(Tough)シリーズ

アクセサリ

今までに発表した製品

価格表/JANコード表

製品比較

STYLUS TG-830 Tough

[トップ](#) [製品特長](#) [主な仕様](#) [製品外観](#) [実写サンプル](#) [アクセサリ](#)

※記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

[最新の機種はこちら](#)

主な仕様

| | | |
|-----------------|---|---|
| カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |
| レンズ | 構成 | 8群11枚 |
| | 焦点距離(35mmカメラ換算) | 5.0mm～25mm(28mm～140mm) |
| | 開放F値 | W3.9～T5.9 |
| | 光学ズーム倍率 | 5倍 |
| | 超解像ズーム*1 | 10倍 |
| | デジタルズーム(静止画) | 4倍 |
| 撮影範囲(レンズ先端より) | 通常:W0.2m～∞、T0.5m～∞ (スーパーマクロ:0.03m～0.6m) | |
| 記録 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching III | |
| | 16M | |
| | 8M | |
| | 3M | |
| | VGA | |
| アスペクト | 4:3/3:2/16:9/1:1 | |
| 動画記録方式(フレームレート) | MOV/H.264*2(60i、30p) | |
| | 動画記録画素数 | 1080 60i 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480) |
| | 動画音声記録方式 | ステレオニアPCM |
| | ハイスピードムービー | 120fps(1280×720)、240fps(432×324) |
| 内蔵メモリー | 39MB*3 | |
| 対応記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード(市販)*4(UHS-I対応、128MB～128GB)/Eye-Fiカード(市販)/FlashAir**カード(市販) | |
| モニター | サイズ・種類/ドット数 | 3.0型TFTカラー液晶/46万ドット |
| | 感度(標準出力感度) | AUTO/高感度AUTO ○/○ |
| フォーカス | オートフォーカス方式 | CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き) 顔検出・IESP/スポット/自動追尾 |
| | 手ぶれ補正 | CMOSシフト式手ぶれ補正 |
| 撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、アドバンスムービー、回想フォト、手持ち夜景、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティ、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(猫)、ペット(犬)、スーパーマクロ、HDR逆光補正】 | |
| シャッタースピード | 1/4～1/2000秒(夜景モード:最長4秒まで) | |
| 露出補正 | ±2.0EV、ステップ:1/3EV | |
| 測光方式 | デジタルESP測光、スポット測光 | |
| ホワイトバランス | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ | |
| セルフタイマー | 2秒 / 12秒 / オートシャッター(ペット) | |
| 内蔵フラッシュ | 撮影可能範囲 | W:0.2m～3.3m(ISO800) T:0.5m～2.1m(ISO800) |
| | フラッシュモード | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 |
| 防水機能 | JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 | |
| 防塵機能 | JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 | |
| インターフェース | パソコン | ○ |
| | プリンター | ○ |
| | テレビ | ○ ※HDMIマイクロコネクタ(タイプD)対応 |
| 対応OS(USB接続時) | Windows XP(SP2以降) / Vista / 7/8、Mac OS X v10.3～10.8 | |
| 電源 | ACアダプター | USB-ACアダプター F-3AC(別売) |
| | 電池 | リチウムイオン充電電池 LI-50B |
| 撮影可能枚数(CIPA準拠) | 約300枚(数値は平均値です。) | |
| 大きさ(CIPA準拠) | 幅×高さ×奥行き 109.5mm×66.5mm×28.4mm | |
| 質量(CIPA準拠) | 214g ※電池、カード含む | |



※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLDの商標または登録商標です。
※Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-FiInc.の商標です。

*1 光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率です。

*2 カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、同種ソフトウェアでの再生を推奨します。
カメラで撮影した動画を同種ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。

*3 ユーザー使用領域になります。

*4 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、[サポートサイト](#)をご確認ください。

※仕様は予告なく変更することがあります。

Special スペシャル



Support サポート情報

TG-830

- 重要なお知らせ
- ニュースリリース
- Q&A
- ダウンロード
- アクセサリ対応表
- 修理について
- お問い合わせ

[ユーザー登録](#)

Recommend おすすめ情報

SWEET PHOTO [おすすめ情報](#)
女性のための写真生活。
[詳細はこちら>](#)

FotoPus [おすすめ情報](#)
ブログや投稿写真によるオンラインバスのコミュニティ。
[詳細はこちら>](#)

フォトバスマリン [おすすめ情報](#)
ダイビング、水中写真を楽しくしよう！
[詳細はこちら>](#)

フォトバスマリン [おすすめ情報](#)
感動のアウトドア写真を見つけてよう！
[詳細はこちら>](#)

高砂湾二波の音、虹の色 [おすすめ情報](#)
自然写真家が綴る地球写真ブログ
[詳細はこちら>](#)

ハウトゥーグッドピクチャー [おすすめ情報](#)
撮りたいシーンの撮影方法を解説。
[詳細はこちら>](#)

Bookmarklet フックマークレット

