

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

## 主な仕様

### 有効画素数

|           |         |
|-----------|---------|
| カメラ部有効画素数 | 1600万画素 |
|-----------|---------|

### 撮像センサー

|    |                |
|----|----------------|
| 形式 | 1/2.3型CMOSセンサー |
|----|----------------|

### レンズ

|                  |   |
|------------------|---|
| 構成               | 8群11枚   |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 5.0mm～25mm(28mm～140mm)  |
| 開放F値             | W3.9～T5.9   |
| ズーム倍率            | 光学ズーム：5倍<br>超解像ズーム：10倍*1<br>デジタルズーム(静止画)：4倍                         |
| 撮影範囲(レンズ先端より)    | 通常：W0.2m～∞、T0.5m～∞<br>(スーパーマクロ：0.03m～0.6m)<br>*スーパーマクロ時は焦点距離が固定されます |

### 静止画記録方式

|              |  |
|--------------|--|
| 記録方式         | JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching III |
| 記録画素数(4:3の時) | 16M/8M/3M/VGA  |
| アスペクト        | 4:3/3:2/16:9/1:1                                     |

### 動画記録方式

|            |   |
|------------|---|
| 動画記録方式     | MOV/H.264*2   |
| フレームレート    | 60i/30p   |
| 記録画素数      | 1080 60i<br>1080P (1920×1080)<br>720P (1280×720)<br>VGA (640×480) |
| 動画音声記録方式   | ステレオリニアPCM  |
| ハイスピードムービー | 120fps (1280×720)、240fps (432×324)                                |

### 記録媒体

|          |   |
|----------|---|
| 対応記録メディア | SSD/SDHC/SDXCカード(市販)*4 (UHS-I対応、128MB～128GB) / Eye-Fiカード(市販) / FlashAir™カード(市販) |
| 内蔵メモリー   | 39MB(ユーザー使用領域)  |

### 液晶モニター

|        |              |
|--------|--------------|
| サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶 |
| ドット数   | 約46万ドット      |

### 感度(標準出力感度)

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| AUTO    | ○                                  |
| 高感度AUTO | ○                                  |
| 固定      | ISO：125/200/400/800/1600/3200/6400 |

### フォーカス

|      |  |
|------|--|
| AF方式 | CMOSコントラスト検出方式(AF-イルミネーター付き)<br>顔検出・iESP/スポット/自動追尾 |
|------|--|

### 手ぶれ補正

|    |                 |
|----|-----------------|
| 形式 | CMOSシフト式手ぶれ補正機構 |
|----|-----------------|

### 撮影モード

|       |  |
|-------|--|
| 撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、アドバンスムービー、回想フォト、手持ち夜景、SCFN(シーン)【ポートレート、ビューティ、風景、夜景、夜景N人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(猫)、ペット(犬)、スーパーマクロ、HDR逆光補正】 |
|-------|--|

### 露出

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| シャッタースピード | 1/4～1/2000秒(夜景モード：最長4秒まで) |
| 測光方式      | デジタルESP測光、スポット測光          |
| 露出補正      | ±2.0EV、ステップ：1/3EV         |

### ホワイトバランス

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| ホワイトバランスモード | オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ |
|-------------|---------------------------|

### セルフタイマー

|         |                      |
|---------|----------------------|
| セルフタイマー | 2秒/12秒/オートシャッター(ペット) |
|---------|----------------------|

### 内蔵フラッシュ

|          |  |
|----------|--|
| 撮影可能範囲   | W：0.2m～3.3m (ISO800)<br>T：0.5m～2.1m (ISO800) |
| フラッシュモード | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光                 |

### タフ性能

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 防水 | JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 |
| 防塵 | JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 |

### インターフェース

|           |   |
|-----------|---|
| パソコン(USB) | Windows XP(SP3) / Vista(SP2) / 7(SP1) / 8 / 8.1、Mac OS X v10.5～10.9 |
| プリンター     | ○   |
| テレビ       | ○<br>*HDMIマイクコネクタ(タイプD)対応   |

### 電源

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ACアダプター | USB-ACアダプター F-3AC(別売) |
| 電池      | リチウムイオン充電電池 LI-50B    |

### 撮影可能枚数(CIPA準拠)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 撮影可能枚数(CIPA準拠) | 約300枚<br>*数値は平均値 |
|----------------|------------------|

### 大きさ/質量

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 大きさ(CIPA準拠) | 109.5mm×66.5mm×28.4mm |
| 質量(CIPA準拠)  | 214g<br>*電池、カード含む     |



\*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。

\*Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi,Inc.の商標です。

\*1:光学ズームを含むワイド域からのズーム専用です。

\*2:カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、同梱ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を同梱ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。

\*3:ユーザー使用領域になります。

\*4:動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご確認ください。

\*仕様は予告なく変更することがあります。

### サポート

**重要なお知らせ**

▶ ニュースリリース

▶ Q&A

▶ ダウンロード


▶ アクセサリー対応表

▶ 修理について






▶ お問い合わせ

▶ ユーザー登録

### スマートフォン用公式アプリ



### ソーシャルメディア公式アカウント



T (Tough) シリーズ

▶ TG-6



アクセサリ

▶ コンバージョンレンズ

▶ バッテリー類

▶ ケース

▶ ストラップ

▶ 防水プロテクター

▶ その他

▶ 生産が終了した商品 ▶ 価格/JANコード表 ▶ 製品比較