

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございます。ご了承ください。

主な仕様

有効画素数

カメラ部有効画素数	1600万画素
-----------	---------

撮像素子

形式	1/2.3型 CMOSセンサー
----	-----------------

レンズ

構成	8群10枚
焦点距離（35mmカメラ換算）	3.74～18.7mm（21～105mm）
開放F値	W3.5～T5.7
ズーム倍率	光学ズーム：5倍 超解像ズーム：1.0倍 ¹⁾ デジタルズーム：4倍
撮影範囲（レンズ先端より）	通常：W0.1m～∞、T0.1m～∞ スーパーマクロ：0.01m～0.1m

静止画記録方式

記録方式	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ
記録画素数（4：3の時）	16M、8M、3M、CALIS+ ⁶⁾ 、VGA
アスペクト	4：3、3：2、16：9、1：1

動画記録方式

動画記録方式	MOV/H.264 ²⁾
フレームレート	60P、30P
記録画素数	1080 60P（1920×1080） 1080P（1920×1080） 720P（1280×720） VGA（640×480）
動画音声記録方式	ステレオニアPCM
ハイスピードムービー	120fps（640×480）、240fps（432×324）

記録媒体

対応記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード（市販） ³⁾ （UHS-I対応、128MB～128GB）、Eye-Fiカード（市販）、FlashAir™カード（市販）
内蔵メモリー	37MB（ユーザー使用領域）

液晶モニター

サイズ・種類	3.0型TFTカラー液晶/可動式
ドット数	約46万ドット

感度（標準出力感度）

AUTO/高感度AUTO	○/○
固定	ISO：125、200、400、800、1600、3200、6400

フォーカス

AF方式	CMOSコントラスト検出方式（AF-イルミネーター付き） 顔検出・iESP/スポット/自動追従
------	--

手ぶれ補正

形式	レンズシフト式手ぶれ補正機構
----	----------------

撮影モード

種類	P（プログラムオート）、iAUTO、スーパーマクロ、ART（アートフィルター）、パノラマ、手持ち夜景、eポートレート、SCN（シーン）
シーンモードの中の内訳	<ol style="list-style-type: none"> ポートレート 風景 インターバル撮影 夜景 夜景&人物 スポーツ 屋内撮影 自分撮り 夕日 打ち上げ花火 料理 文書 ビーチ&スノー 水中スナップ 水中ワイド1 水中ワイド2 水中マクロ HDR逆光補正 CALIS+⁵⁾
アートフィルター	ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ラフモノクローム、トイフォト、シオラマ、ドラマチックトーン
ピクチャーモード	Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル ⁴⁾ 、ミラー、ランダムタイ尔 ⁴⁾ 、アートフィルター（7種類）

露出

シャッタースピード	1/2～1/2000秒（夜景モード：最長4秒まで）
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光
露出補正	±2.0EV、ステップ：1/3EV

ホワイトバランス

ホワイトバランスモード	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
-------------	---------------------------

セルフタイマー

セルフタイマー	2秒、12秒、カスタム
---------	-------------

内蔵フラッシュ

撮影可能範囲	W：0.12m～4.0m（ISO1600） T：0.1m～2.5m（ISO1600）
フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光

タフ性能

防水	JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当
防塵	JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当

インターフェース

パソコン（USB）	Windows XP（SP3）/Vista（SP2）/7（SP1）/8/8.1、Mac OS X v10.5～10.9
プリンター	○
テレビ	○ *HDMIマイクコネクタ（タイプB）対応

電源

ACアダプター	USB-ACアダプター F-3AC（別売）
電池	リチウムイオン充電電池 LI-50B

撮影可能枚数

撮影可能枚数（CIPA準拠）	約300枚 *数値は平均値
----------------	------------------

大きさ/質量

大きさ（CIPA準拠）	109.9mm×64.1mm×27.6mm
質量（CIPA準拠）	218g *電池、カード含む



*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの登録または登録商標です。

*Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の登録商標です。

*1：光学ズームを含むワイド域からのズーム倍率です。

*2：カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、同梱ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を同梱ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。

*3：動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご確認ください。

*4：撮影中の画像に歪みが反映されません。

*5：画像の圧縮率は、圧縮モードを「ノーマル」に設定したときは1/8に、「ファイン」にしたときは1/4になります。画像モードがCALISに設定されている場合でも、圧縮モードを「ファイン」に設定したときは、画像のファイルサイズが利用になる工事写真関係の標準・要領で定められたファイルサイズを超える可能性があります。

*6：CALISモードのアスペクトは4：3になります。

*仕様は予告なく変更することがあります。

サポート

重要なお知らせ

ニュースリリース

Q&A

ダウンロード


アクセサリ対応表

修理について




お問い合わせ

ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



T (Tough) シリーズ

▶ TG-6



アクセサリ

▶ コンバージョンレンズ

▶ バッテリー類

▶ ケース

▶ ストラップ

▶ 防水プロテクター

▶ その他

▶ [生産が終了した商品](#) ▶ [価格/JANコード表](#) ▶ [製品比較](#)

