

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

## 主な仕様

### 有効画素数

カメラ部有効画素数	1600万画素
総画素数	1680万画素

### 撮像素子

形式	1/2.3型 CMOSセンサー
----	-----------------

### レンズ

構成	8群10枚
焦点距離 (35mmカメラ換算)	3.74~18.7mm (21~105mm)
開放F値	W3.5~T5.7
ズーム倍率	光学ズーム：5倍 超解像ズーム：10倍 <sup>1</sup> デジタルズーム：4倍
撮影範囲 (レンズ先端より)	通常：W0.1m~∞、T0.1m~∞ スーパーマクロ：0.01m~0.1m

### 静止画記録方式

記録方式	JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching III
記録画素数 (4:3の時)	16M、8M、3M、CALS <sup>5</sup> 6、VGA
アスペクト	4:3、3:2、16:9、1:1

### 動画記録方式

動画記録方式	MOV/H.264 <sup>2</sup>
フレームレート	60P、30P
記録画素数	1080 60P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480)
動画音声記録方式	ステレオリニアPCM
ハイスピードムービー	120fps (640×480)、240fps (480×360)

### 記録媒体

対応記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード (市販) <sup>3</sup> (UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード (市販)
内蔵メモリー	37MB (ユーザー使用領域)

### 液晶モニター

サイズ・種類	3.0型TFTカラー液晶/可動式
ドット数	約46万ドット

### 感度 (標準出力感度)

AUTO/高感度AUTO	○/○
固定	ISO: 125、200、400、800、1600、3200、6400

### フォーカス

AF方式	CMOSコントラスト検出方式 (AFイルミネーター付き) 顔検出・iESP/スポット/自動追尾
------	--

### 手ぶれ補正

形式	レンズシフト式手ぶれ補正機構
----	----------------

### 撮影モード

種類	P (プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、SCN (シーン)、ART (アートフィルター)、スポーツカム、パノラマ、自分撮り
シーンモードの中の内訳	1. ポートレート 2. eポートレート 3. 風景 4. インターバル撮影 5. 手持ち夜景 6. 夜景 7. 夜景+人物 8. スポーツ 9. 畜内 10. 夕日 11. 打ち上げ花火 12. 料理 13. 文書 14. ビーチ&スノー 15. 水中スナップ 16. 水中ワイド1 17. 水中ワイド2 18. 水中マクロ 19. HDR逆光補正 20. CALS+ <sup>5</sup>
アートフィルター	ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ラフモノクローム、トイフォト、ジオリマ、ドラマチックトーン
ピクチャーモード	Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル*4、ミラー、ランダムタイル*4、アートフィルター (7種類)

### 露出

シャッタースピード	1/2~1/2000秒 (夜景モード：最長4秒まで)
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光
露出補正	±2.0EV、ステップ：1/3EV

### ホワイトバランス

ホワイトバランスモード	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ1、ワンタッチ2
-------------	-----------------------------------

### セルフタイマー

セルフタイマー	2秒、12秒、カスタム
---------	-------------

### 内蔵フラッシュ

撮影可能範囲	W：0.12m~4.0m (ISO1600) T：0.1m~2.5m (ISO1600)
フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、リモートコントロール、スレープ、LED発光

### タフ性能

防水	JIS/IEC保護等級8級 (IPX8) 相当
防塵	JIS/IEC保護等級6級 (IP6X) 相当

### インターフェース

パソコン (USB)	Windows XP (SP3) / Vista (SP2) / 7 (SP1) / 8/8.1、Mac OS X V10.5~10.10
プリンター	○
テレビ	○ *HDMIマイクコネクタ (タイプD) 対応

### 電源

ACアダプター	USB-ACアダプター F-3AC (別売)
電池	リチウムイオン充電電池 LI-50B

### 撮影可能枚数

撮影可能枚数 (CIPA準拠)	約300枚 *数値は平均値
-----------------	------------------

### 大きさ/質量

大きさ (CIPA準拠)	112.9mm×64.1mm×27.6mm
質量 (CIPA準拠)	224g *電池、カード含む



\*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。

\*Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の商標です。

\*1 光学ズームを含むワイド域からのズーム倍率です。

\*2 カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、同梱ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を同梱ソフトウェアで再生するには、最初0.1秒だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。

\*3 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご確認ください。

\*4 撮影中の画面に効果が表示されません。

\*5 圧縮の圧縮率は、圧縮モードを「ノーマル」に設定したときは1/8に、「ファイン」にしたときは1/4になります。画像モードがCALSに設定されている場合でも、圧縮モードを「ファイン」に設定したときは、画像のファイルサイズがご利用になる工事写真関係の基準・要件で定められたファイルサイズを超える可能性があります。

\*6 CALSモードのアスペクトは4:3になります。

\*仕様は予告なく変更することがあります。

### サポート

重要なお知らせ

ニュースリリース

Q&A

ダウンロード

アクセサリ対応表



修理について

お問い合わせ




ユーザー登録

ユーザー登録

### スマートフォン用 公式アプリ



### ソーシャルメディア公式アカウント



OM SYSTEM  
(@om\_system\_jp)

OM-D Family  
(@olympus\_com)

OLYMPUS PEN  
(@olympus\_pen)

OM SYSTEM  
(@om\_system\_appn)

ペンちゃん  
(@olympuspens\_tyle)

OMSystem JP



T ( Tough ) シリーズ  
TG-6



アクセサリ

コンバージョンレンズ

バッテリー類

ケース

ストラップ

防水プロテクター

その他