

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものであり、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

主な仕様

有効画素数

| | |
|-----------|---------|
| カメラ部有効画素数 | 1600万画素 |
| 総画素数 | 1680万画素 |

撮像素子

| | |
|----|-----------------|
| 形式 | 1/2.3型 CMOSセンサー |
|----|-----------------|

レンズ

| | |
|------------------|---|
| 構成 | 8群10枚 |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 3.74~18.7mm (21~105mm) |
| 開放F値 | W3.5~T5.7 |
| ズーム倍率 | 光学ズーム：5倍 超解像ズーム：10倍 ^[1] デジタルズーム：4倍 |
| 撮影範囲 (レンズ先端より) | 通常：W0.1m~∞、T0.1m~∞ スーパーマクロ：0.01m~0.1m |

静止画記録方式

| | |
|---------------|---|
| 記録方式 | JPEG (DCF準拠)、Exif2.3、PRINT Image Matching III |
| 記録画素数 (4:3の時) | 16M、8M、3M、CALS ^[5] 、VGA |
| アスペクト | 4:3、3:2、16:9、1:1 |

動画記録方式

| | |
|------------|---|
| 動画記録方式 | MOV / H.264 ^[2] |
| 記録画素数 | 1080 60P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) VGA (640 × 480) |
| 動画音声記録方式 | ステレオリニアPCM |
| ハイスピードムービー | 120fps：640 × 480 / 854 × 480 240fps：480 × 360 / 640 × 360 |

記録媒体

| | |
|----------|--|
| 対応記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード (市販) ^[3] (UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード (市販) |
| 内蔵メモリー | 37MB (ユーザー使用領域) |

液晶モニター

| | |
|--------|------------------|
| サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶/可動式 |
| ドット数 | 約92万ドット |

感度 (標準出力感度)

| | |
|--------------|--|
| AUTO/高感度AUTO | ○/○ |
| 固定 | ISO：125、200、400、800、1600、3200、6400、AUTO、HIGH |

フォーカス

| | |
|------|---|
| AF方式 | CMOSコントラスト検出方式 (AF-イルミネーター付き) 顔検出/自動追従 |
|------|---|

手ぶれ補正

| | |
|----|----------------|
| 形式 | レンズシフト式手ぶれ補正機構 |
|----|----------------|

撮影モード

| | |
|-------------|--|
| 種類 | P (プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、SCN (シーン)、ART (アートフィルター)、スポーツカム、パノラマ、自分撮り |
| シーンモードの中の内訳 | <ol style="list-style-type: none"> ポートレート eポートレート 風景 インターバル撮影 ライブコンボット 手持ち夜景 夜景 夜景+人物 スポーツ 室内 夕日 打ち上げ花火 料理 文書 ビーチ&スノー 水中スナップ 水中ワイド1 水中ワイド2 水中マクロ HDR逆光補正 CALS+^[5] セルフポートレート |
| アートフィルター | <ol style="list-style-type: none"> ポップアート ファンタジックフォーカス デイドリーム ライトトーン ラフモノクローム トイフォト ジオラマ クロスプロセス ジェントルセピア ドラマチックトーン リーニクレーン ウォーターカラー ウィンテージ |
| ピクチャーモード | Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル ^[4] 、ミラー、ランダムタイル ^[4] 、アートフィルター |

露出

| | |
|-----------|----------------------------|
| シャッタースピード | 1/2~1/2000秒 (夜景モード：最長4秒まで) |
| 測光方式 | デジタルESP測光、スポット測光 |
| 露出補正 | ±2.0EV、ステップ：1/3EV |

ホワイトバランス

| | |
|-------------|----------------------------|
| ホワイトバランスモード | オート、ワンタッチ、曇天、晴天、電球、蛍光灯1、水中 |
|-------------|----------------------------|

セルフタイマー

| | |
|---------|-------------|
| セルフタイマー | 2秒、12秒、カスタム |
|---------|-------------|

内蔵フラッシュ

| | |
|----------|---|
| 撮影可能範囲 | W：0.12m~4.0m (ISO1600) T：0.1m~2.5m (ISO1600) |
| フラッシュモード | オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 |

タフ性能

| | |
|----|-------------------------|
| 防水 | JIS/IEC保護等級8級 (IPX8) 相当 |
| 防塵 | JIS/IEC保護等級6級 (IP6X) 相当 |

インターフェース

| | |
|------------|---|
| パソコン (USB) | Windows Vista (SP2) / 7 (SP1) / 8 / 8.1 / 10 / Mac OS X v10.8~10.10 |
| プリンター | ○ |
| テレビ | ○ *HDMIマイクコネクタ (タイプD) 対応 |

電源

| | |
|---------|---|
| ACアダプター | USB-ACアダプター F-3AC (別売) / USB-ACアダプター F-5AC (同梱) |
| 電池 | リチウムイオン充電電池 LI-50B |

撮影可能枚数

| | |
|-----------------|------------------|
| 撮影可能枚数 (CIPA準拠) | 約300枚 *数値は平均値 |
|-----------------|------------------|

大きさ/質量

| | |
|--------------|---------------------------|
| 大きさ (CIPA準拠) | 112.9mm × 64.1mm × 27.6mm |
| 質量 (CIPA準拠) | 221g *電池、カード含む |



*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
*Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の商標です。

- *1 光学ズームを含むワイド域からのズーム倍率です。
- *2 カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、高解リゾワエアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を高解リゾワエアで再生するには、最初の1画だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。
- *3 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご確認ください。
- *4 撮影中の画面に効果は反映されません。
- *5 通常の記録率は、記録モードを「ノーマル」に設定したときは1/8に、「ファイン」にしたときは1/4になります。画像モードがCALSに設定されている場合でも、記録モードを「ファイン」に設定したときは、画像のファイルサイズがご利用になる工事写真関係の基準：要件で定められたファイルサイズを超える可能性があります。
- *6 CALSモードのアスペクトは4:3になります。

*仕様は予告なく変更することがあります。

| | | |
|---|--|--|
| <p>サポート</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要なお知らせ ニュースリリース Q&A ダウンロード アクセサリ対応表 修理について お問い合わせて ユーザー登録 | <p>スマートフォン用 公式アプリ</p> <p>OM SYSTEM 公式アプリ</p> <p>iShare</p> | <p>ソーシャルメディア公式アカウント</p> <p>OM SYSTEM (@om_system_jp)</p> <p>OM-D Family (@olympus_om_em10)</p> <p>OLYMPUS PEN (@olympus_pen)</p> <p>OM SYSTEM (apan)</p> <p>ペンちゃん (@olympus_pen_ty)</p> <p>OMSystem JP</p> |
|---|--|--|



T (Tough) シリーズ
TG-6

アクセサリ
コンバージョンレンズ
バッテリー類
ケース
ストラップ
防水プロテクター
その他

生産が終了した商品 | 価格/JANコード表 | 製品比較

