

交換レンズ
ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm F2.0

[トップ](#) | [主な仕様](#)

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

主な仕様

| | |
|-------------|---|
| 焦点距離 | 35-100mm (35mm判換算 70-200mm相当) |
| 最大口径比/最小口径比 | F2.0 / F22 |
| レンズ構成 | 18群21枚 (スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ4枚) ▶ レンズ構成図 ▶ MTFチャート |
| 防滴処理 | 防塵防滴機構 |
| フォーカシング方式 | フローティング |
| 面角 | 34°-12° |
| 最短撮影距離 | 1.4m |
| 最大撮影倍率 | 0.09倍 (35mm判換算 0.18倍相当) |
| 最近接撮影範囲 | 185 x 139mm |
| 絞り羽枚数 | 9枚 (円形絞り) |
| フィルターサイズ | Ø77mm |
| 大きさ 最大径×全長 | Ø96.5 x 213.5mm |
| 質量 | 1,650g (三脚座別/三脚座 : 150g) |

被写界深度

ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。

被写界深度表(広角端焦点距離：35mm)

| | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ |
|-----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 2 | 1.354 ～ 1.449 | 1.928 ～ 2.078 | 2.815 ～ 3.212 | 4.442 ～ 5.725 | 31.958 ～ ∞ |
| 2.8 | 1.338 ～ 1.469 | 1.902 ～ 2.110 | 2.750 ～ 3.303 | 4.259 ～ 6.068 | 23.095 ～ ∞ |
| 4 | 1.314 ～ 1.500 | 1.865 ～ 2.159 | 2.659 ～ 3.449 | 4.015 ～ 6.661 | 16.390 ～ ∞ |
| 5.6 | 1.281 ～ 1.547 | 1.814 ～ 2.233 | 2.540 ～ 3.680 | 3.715 ～ 7.741 | 11.634 ～ ∞ |
| 8 | 1.239 ～ 1.619 | 1.748 ～ 2.347 | 2.391 ～ 4.066 | 3.364 ～ 10.061 | 8.281 ～ ∞ |
| 11 | 1.184 ～ 1.733 | 1.662 ～ 2.532 | 2.210 ～ 4.782 | 2.972 ～ 17.581 | 5.913 ～ ∞ |
| 16 | 1.115 ～ 1.932 | 1.556 ～ 2.856 | 1.997 ～ 6.413 | 2.555 ～ ∞ | 4.227 ～ ∞ |
| 22 | 1.033 ～ 2.315 | 1.429 ～ 3.494 | 1.763 ～ 12.557 | 2.143 ～ ∞ | 3.043 ～ ∞ |

縦列：絞り値 横列：撮影距離 (m) *1

被写界深度表(中間焦点距離：55mm)

| | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 2 | 1.382 ～ 1.418 | 1.974 ～ 2.027 | 2.930 ～ 3.074 | 4.780 ～ 5.242 | 85.433 ～ ∞ |
| 2.8 | 1.376 ～ 1.425 | 1.963 ～ 2.038 | 2.904 ～ 3.103 | 4.700 ～ 5.343 | 61.527 ～ ∞ |
| 4 | 1.366 ～ 1.436 | 1.949 ～ 2.054 | 2.866 ～ 3.148 | 4.586 ～ 5.499 | 43.577 ～ ∞ |
| 5.6 | 1.352 ～ 1.452 | 1.928 ～ 2.078 | 2.814 ～ 3.214 | 4.434 ～ 5.738 | 30.843 ～ ∞ |
| 8 | 1.333 ～ 1.475 | 1.900 ～ 2.112 | 2.744 ～ 3.312 | 4.237 ～ 6.113 | 21.868 ～ ∞ |
| 11 | 1.308 ～ 1.508 | 1.862 ～ 2.162 | 2.651 ～ 3.461 | 3.988 ～ 6.736 | 15.529 ～ ∞ |
| 16 | 1.273 ～ 1.559 | 1.811 ～ 2.238 | 2.530 ～ 3.700 | 3.681 ～ 7.889 | 11.014 ～ ∞ |
| 22 | 1.228 ～ 1.638 | 1.743 ～ 2.354 | 2.378 ～ 4.100 | 3.325 ～ 10.408 | 7.844 ～ ∞ |

縦列：絞り値 横列：撮影距離 (m) *1

被写界深度表(望遠端焦点距離：100mm)

| | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 1.393 ～ 1.407 | 1.990 ～ 2.010 | 2.974 ～ 3.026 | 4.917 ～ 5.086 | 228.769 ～ ∞ |
| 2.8 | 1.391 ～ 1.409 | 1.987 ～ 2.014 | 2.964 ～ 3.037 | 4.885 ～ 5.120 | 164.967 ～ ∞ |
| 4 | 1.387 ～ 1.413 | 1.981 ～ 2.019 | 2.950 ～ 3.052 | 4.840 ～ 5.172 | 116.759 ～ ∞ |
| 5.6 | 1.382 ～ 1.419 | 1.973 ～ 2.027 | 2.929 ～ 3.074 | 4.776 ～ 5.246 | 82.561 ～ ∞ |
| 8 | 1.374 ～ 1.427 | 1.963 ～ 2.039 | 2.901 ～ 3.106 | 4.690 ～ 5.356 | 58.457 ～ ∞ |
| 11 | 1.364 ～ 1.438 | 1.948 ～ 2.055 | 2.862 ～ 3.152 | 4.573 ～ 5.518 | 41.430 ～ ∞ |
| 16 | 1.349 ～ 1.455 | 1.927 ～ 2.079 | 2.809 ～ 3.220 | 4.417 ～ 5.768 | 29.305 ～ ∞ |
| 22 | 1.330 ～ 1.479 | 1.898 ～ 2.114 | 2.737 ～ 3.321 | 4.215 ～ 6.160 | 20.792 ～ ∞ |

縦列：絞り値 横列：撮影距離 (m) *1

*1 許容円周径の直径1/60mm

*仕様は予告なく変更することがあります。


関連リンク








サポート

- 重要なお知らせ
- ニュースリリース
- ダウンロード
- アクセサリ対応表
- 修理について
- お問い合わせ
- ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



ホーム >> [製品紹介](#) >> [デジタル一眼カメラ](#) >> [交換レンズ \(フォーサーズ\)](#) >> ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm F2.0 >> [主な仕様](#)



OM SYSTEM OM-1
E-M1X
E-M1 Mark III
E-M5 Mark III
E-M10 Mark IV



E-P7
E-PL10



M.ZUIKO PRO
M.ZUIKO PREMIUM
M.ZUIKO
コンタクトレンズ
レンズ関連アクセサリ



外部フラッシュ
バッテリー類
ケース
ストラップ
防水プロテクター
ファインダー関連
その他

▶ [生産が終了した商品](#) ▶ [価格/JANコード表](#) ▶ [製品比較](#) ▶ [レンズロードマップ](#)