主な仕様

本製品の仕様は通ぶりです。また、お使いの環境によっては本製品の仕様を十分に発揮できない場合があります。ご了承願います。なお、ご不明な点などがございましたら、ご一報ください。

撮像センサー

有効画素数	約20.4メガピクセル
撮像センサー	1/2.3型
撮像センサーのタイプ	裏面照射型CMOSセンサー
撮像センサーのサイズ	6.16mm(H)×4.62mm(V)(対角7.7mm)
総画素数	約20.8メガピクセル
撮像センサーの総画素数	約20.8メガピクセル
撮像センサーの有効画素数	約20.4メガピクセル
撮像センサーのアスペクト比	4:3
撮像センサーのフォーカス方式	位相差検出AF
撮像センサーのフォーカス画素数	約1,152メガピクセル
撮像センサーのフォーカス画素数の有効画素数に対する比率	約100%

電源

使用電池	リチウムイオン充電池 BLN-1
パワーバッテリーホルダー	（別売）パワーバッテリーホルダーHDL-7：BLN-1×1
ACアダプター	ACアダプター AC-3* *パワーバッテリーホルダー（HLD-7）を介してカメラに接続可能
パワーセーブ機能	あり　設定時間（1、3、5分）経過でスリープ状態
撮影可能コマ数	約350枚（BLN-1、東芝 SDHC　UHS-Iカード EXCERIA™TYPE1 32GB使用時、IS ON、CIPAの試験基準による）
連続撮影可能時間（動画）*1	連続撮影可能時間*1　90分(JEITA規格) 連続撮影可能時間*1　160分*2 *1 記録時間制限(29分)による撮影終了を繰り返し続けて撮影できる時間。 *2 ズームなどその他の操作をしない場合に撮影できる時間。

大きさ／質量

大きさ	130.4mm×93.5mm×63.1mm（CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず）
質量	約497g（CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む）、約443g（本体のみ）

動作環境

使用可能温度／使用可能湿度	-10～40℃（動作時）、-20～60℃（保存時）／30～90%（動作時）、10～90%（保存時）

主な同梱品

主な同梱品	ボディー、付属フラッシュFL-LM2、リチウムイオン充電池BLN-1、リチウムイオン電池充電器BCN-1、USBケーブル、ショルダーストラップ、ソフトウェア（CD-ROM）、取扱説明書、保証書

*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
*Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
*Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。
*仕様は予告なく変更することがあります。

© 2021 OM Digital Solutions Corporation