主な仕様

本製品の仕様は、お使いのブラウザーによって、お使いのパソコンの画面表示などの影響により、実際の仕様とは異なる場合があります。ご了解ください。

型式

型式	マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ
記録媒体	SD(HC/XC) カード（SD/SD、SDHC、SDXC）、UHS-I 互換性あり（可動モード） *カードスロット1枚
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃
使用湿度範囲	10 % RH ~ 90 % RH
マウント	マイクロフォーサーズマウント

撮像センサー

有効	20.35M Live MOS センサー
画素数/アスペクト比	約 21 万画素/画面数 20.35 万画素 / 約画面数 19.1 万画素 / 4:3 / 3:2 / 16
色調整可	カラーマッピング/グラフィックフィルター効果/ 記憶色調整 / ホワイトバランス

静止画記録方式

記録ファイル	DCF、DPOF準拠（Ver.2.0）、Exif Ver.2.3(Exif-Print Ver.0.3)、PRINT準拠
記録画素数	5184 × 3888 (20.1M) / 5184 × 3456 (18M) / 4096 × 3072 (12M)
記録画質モード	[RAW] RAW 14 bits [JPEG] HQ/SD 8 bits、JPEG 8 bits

手ぶれ補正

方式	ボディ内手ぶれ補正（撮像センサーシフト方式）5軸 5.5 段 *1 *補正方式は、ヨー（Y）、ピッチ（P）、ロール（R）、上下（S）、横（X）の5軸
手ぶれ補正モード	手動レンズ（焦点距離 5 mm)、手動レンズ（焦点距離 1 mm)、オフ
ファインダー表示	可（ライブビュー表示、ファインダー表示で可能）
角度検知方式	可
レンズ情報の補正	可
対応焦点距離	手動レンズ（焦点距離 1 mm～2000 mm）*2 *2 焦点距離 1 mm～2000mm でレンズ装着 *3 35 mm 換算 2 mm～4000 mm

ファインダー

形式	アナログ方式のエレクトロニックビューファインダー（EVF）内蔵 *1 *有効コマ数：約 1 コマ（ライブビュー表示）約 2 コマ（EVF）（同じ条件）
有効コマ数/カバー率	約 1 コマ（ライブビュー表示）約 2 コマ（EVF）、約 100 %
ファインダー倍率	約 1.15 倍（ライブビュー表示）約 1.15 倍（EVF）（同じ条件）
視度調整範囲	可（ライブビュー表示、EVF共通）（視度調整可能範囲）-4 ~ +2 D
内蔵ファインダー	可（ライブビュー表示、EVF共通）（視度調整可能範囲）-4 ~ +2 D
内蔵ファインダー表示方式	ライブビュー表示、ファインダー表示、ファインダー表示（ライブビュー表示）、ファインダー表示（EVF）、ライブビュー表示（EVF）
内蔵ファインダー表示モード	写真のみ、写真と情報、情報のみ、情報なし、ヒストグラム、ヒストグラム（ライブビュー表示）、ヒストグラム（EVF）
内蔵ファインダー表示情報	撮影モード、シャッター速度、絞り値、露出補正、ISO、ISO オート、ISO オート設定、ISO オート設定（ライブビュー表示）、ISO オート設定（EVF）、ISO オート設定（ライブビュー表示）（EVF）、ISO オート設定（ライブビュー表示）（EVF）、ISO オート設定（ライブビュー表示）

RAW編集	む）結果を確認して記録可（2通りの設定を記憶可）。繰り返し編集可。

プリント

プリント機能	プリント予約（DPOF）、ダイレクトプリント（PictBridge対応）

入出力

USB/AV/リモコン端子	専用マルチコネクター （USB： USB2.0 Hi-Speed、ビデオ出力（SD/モノラル）：NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能）
HDMI端子	HDMIマイクロコネクター （タイプD）
フラッシュ端子	ホットシュー
無線LAN	内蔵（IEEE 802.11b/g/n）
パソコンインターフェース	USB2.0 HiSpccd
テレビインターフェース	HDMI出力（HD/ステレオ）ビデオ出力（SD/モノラル）

電源

使用電池	リチウムイオン充電池 BLS-50 （同梱）
パワーセーブ機能	あり 設定時間（1/3/5分）経過でスリープ状態
撮影可能コマ数	約320枚 （BLS-50、東芝 SDHC UHS- I カード EXCERIATM Type1 32GB 使用時、IS ON、CIPAの試験基準による） 約750枚 （低消費電力撮影モード時、CIPA 試験基準をベースにした当社試験法による）
連続撮影可能時間（動画）[1]	連続撮影可能時間 80分（JEITA規格） 連続撮影可能時間 150分[2] *1 記録時間制限（29分）による撮影終了を繰り返し続けて撮影できる時間 *2 ズームなどその他の操作をしない場合に撮影できる時間。

大きさ / 重さ

大きさ	119.5mm（W）×83.1mm（H）×46.7mm（D） （CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず）
質量	約399g （CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし） 約351g （本体のみ）

動作環境

使用可能温度	0～+40℃（動作時）-20～+60℃（保存時）
使用可能湿度	30～90%（動作時）10～90%（保存時）

主な同梱品

主な同梱品	ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、ソフトウェア（CD-ROM）、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、リチウムイオン電池充電器BCS-5

*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
*Eye-Fiカード使用に関する詳細や注意事項に関しましては、下記ウェブサイトにてご確認ください。
http://www.eyefi.co.jp
*Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の商標です。
*Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
*Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。
*仕様は予告なく変更することがあります。

© 2021 OM Digital Solutions Corporation