主な仕様

本製品の仕様は、お使いのパソコンの画面、および使用されているプリンタの種類などにより、実際の色とは異なって見えることがあります。ご了承ください。

型式

型式	ライカ SL2-S / ライカ 標準表示レンズ付属セット
品番表示	型式 "5892" "5893" "5894" / 型式 "5 - 5 - 9 - 2 - 5 - 5" 形式 "7"
出荷開始	2019年10月 / 2019年10月 / 2019年10月
	1 台 / 1 台 / 1 台
標準価格(税抜)	275,000 円 / 315,000 円
	ライカ SL2-S / ライカ レンズ付属セット

撮像センサー

型式	裏面BSI CMOS センサー
画素数	約47 有効画素数 約51 総画素数 約24.5 有効画素 / 約25.5 総画素
有効画角	35 mm / フルフレーム(フルフレーム・センサー)相当 / 標準焦点距離 / 1.5 倍

静止画記録方式

記録フォーマット	DCF2.0 , Exif2.3
記録画素数	9360 (5,040)x6,240 (3,024)画素 , 2P00 , 5040x3,360 画素
記録画像サイズ	[9360] 5,040 x 3360 , [2P00] 3,024 x 2016 , [5040] 2,688 x 1792
ダブルスロット記録機能	第一 / 第二 : 容量優先 , 第二 : 第一 / 第一 : 第二 , 第一 : 第二 , 第二 : 第一
	第一 / 第二 : 容量優先 , 第二 : 第一 / 第一 : 第二 , 第一 : 第二 , 第二 : 第一 , 第一 : 第二 , 第二 : 第一
フィルムサイズ選択	可
	三:3 (3:2) , 一般サイズ , 全サイズ(3:2) , 一般サイズ(3:2) , 全サイズ(3:2)
コピー制限	可
	可

手ぶれ補正

方式	ボディ内 / ボディ内 / 連動 / センサーシフト式 / 5軸 / 5 - axis
	5軸 / 5軸 / 5軸 / 5 - axis / センサーシフト式 / 5軸 / 5軸
手ぶれ補正モード	静止 / 流 (5.0 - 5.0 , 5.0 , 5.0 ,

圧縮方式	HD ALL-I (ALL-IntraHQ / 891Mbps) 、HD IPB (SP / SuperFine) / 352Mbps、F (Fine) / 91 14Mbps、N (Normal) / 61.6Mbps) [AVI] HD (1280x720) / 30p *アナログインポート、ムービーエフェクトでのフルムーバーが可能な場合があります。 *動画機能はコンピュータフリン30SDカードをご使用ください。ただし、MC OM.ALL-10(場合は30-10)をしてSD-SDHCスピードクラス3をご使用ください。
記録時間制限	[MOV] 約29分 [AVI] HD : 約7分[*1] *一部のアートフィルターを除く
アートフィルター動画	可（全アートフィルター） *一部のアートフィルター、ムービーエフェクトでのフルムーバーが可能な場合があります
ムービーエフェクト	4種類（ワンショットエコー効果/マルチエコー効果/アートフェード効果/オールドフィルム効果）
ムービーテレコン	約3倍（タッチしたセンサを拡大）
タイムラプス動画（インターバル動画）	[AVI] 3840 x 2160 (4K) /5fps 1920 x 1080 (FHD) /5fps、10fps、15fps 1280 x 720 (HD) /5fps、10fps、15fps、30fps
クリップス（ショートムービー機能）	1秒 / 2秒 / 4秒 / 8秒（ボタン再押しで最大16秒まで延長可）
クイック動画/スロー動画	可 / 可 *フレームレートによって以外でも、もしくは可能ですまい場合があります。
動画連続時手ぶれ補正	M-IS1（画像センサーシフト式＆電子式 手ぶれ補正による マルチモーション5）、 M-IS2（画像センサーシフト式によるマルチモーション5）、OFF *M-IS1は音為で動作します。手ぶれ補正シフト使用最大可
グリッド表示/ピーキング表示	可（なし、方眼、黄金分割、三分割、四隅（十字）、対角線）/可（4色）
タイムコード	可（レックフリン/フリーラン選択可、ドロップフレーム/ノンドロップフレーム選択可）
RECビット	可
HLPHLセニクリンノズルル一	モニターモード（外部ボードに映像と情報を出力するモード）[1] 記録モード（外部機器で録画する為に、映像のみ出力するモード）[2] *1 機能時さらに今後の事解表知は、HDMI出力（1倍）とカメラ解答モニター（1倍または2倍表示）の同時表示可。カメラで動画記録中に拡大表示はかきません。 *2 機能：対応型OM-D＋2.2（Beta）、最新：あり、（カメラをPMCOM2の同時記録中は、4.2.0.0-4.2.2にアップアップグレンクしてお方）、フレームレート：無線環境モニターで選択
動画用ピクチャーモード	Flat、OM-Log400 *ビューフィンドモ
露出制御	プログラム AE、絞り優先 AE、シャッター優先 AE、マニュアル、フリッカースキャン[2]（1/30.0[*1]～1/250.0） *1 S、M モードの時のみ可。最小30.0の1で選択可 *2 30.0の最遅の場合は1/30.0、60%最遅の場合は1/60.0
AEロック	可
[動画]フリッカースキャン	可（ライブビュー画面可） *可モード、S モード、のみ、通知可能

音声録音

音声記録方式	Waveフォーマット準拠（ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz）
マイク/スピーカー	内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー *ホボステレオマイクの連携可
マイク端子	高感度仕様対応[*1]、録音レベル調整、マイクカットセッター、録音音に音声アフレコ可（最長30秒） *最新と連動可能なシステ。
ICレコーダーリンク	ストレートトーン発生機能/動画連動と録音の同期機能 *対応PCMレコーダー：LS-100

Wi-Fi 機能

位置情報付加機能	可（GPS機能付きスマートフォンから取得）
ワイヤレス連動 *スマートフォンによる連動機能	リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター（ウクンントウン）音声付連写/シャッター動画連動可）、リモートパワーOFF、ワイヤレスレンズ・スモード、動画連動（温度注意） *AnFS、ART、R、A、M、ライブバルブ/タイムフンコンポジット、ゼロ、シャッタースピード、露出補正、ISO感度、WB、連写設定可。1台のみ接続可
画像シェア機能	スマートフォンに転送する画像を予約可。 最大49まで接続可。 *転送可能画像：JPEG、MOV
簡単接続機能	QRコードによる簡単接続

カメラコントロール機能

PCからのカメラコントロール機能	可（USB接続） *PCからカメラ用ソフトの動作が可能です。

再生

再生機能	1コマ、情報表示、インデックス（4 / 9 / 25 / 100コマ）、クリップスビュー、カレンダー再生、拡大（2-14倍、ピクセル等倍表示）、ムービー（音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止）、スライドショー（音声付（BGMを含む）再生可）、回転再生（自動）、BGMスライ拡大機能、ライトボックス表示
情報表示	ヒストグラム（輝度、RGB独立可）、ハイライトもシャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF

編集

動画編集機能	トリミング（新切・後切）/静止画切り出し[*1]（4K動画のみ可） *HDのみNG
編集機能	RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、解やかな調整、リサイズ（1280 x 960、640 x 480、320 x 240）、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ
R A W編集	カメラの設定に合わせたRAW編集（eポートレート、カラークリエイター、アートフィルター、ART-BKT含む）、編集結果を確認して記録可（上書うの設定を記憶可）、繰り返し編集可

プリント

プリント機能	プリント予約（DPOF）、ダイレクトプリント（PictBridge対応）

メニュー言語

言語選択	日本語、英語含む 34言語

カスタマイズ

モードダイヤルマイセット	3種（モードダイヤルのC1～C3 に登録可）
メニューマイセット	可（メニューでC1～C3 の登録内容を呼、A、S、MCに登録可） *機能モードなど、初期できない項目があります。
ダイヤルカスタマイズ	可（ダイヤル機能、ダイヤル方向）
レバーカスタマイズ	可（Off、mode1～3、電源ON/OFF機能）
ボタンカスタマイズ	可（35種の機能を登録可） *レンズ、パワーバッテリーホルダーのボタン化可 *ボタンによって動作できる機能は異なります。
動作確認時 / レンズ情報登録	可 / 可（10種）

入出力

USB	USB（タイプC）
リモコン端子	φ2.5ミニジャック（別売リモートケーブルLRM-CB2使用可能）
HDMI端子	HDMIマイクロコネクター（タイプD）
フラッシュ端子	ホットシュー、シンクロ端子
無線LAN	内蔵（IEEE 802.11b/g/n）
外部マイク入力端子	φ3.5 ステレオミニジャック（プラグインパワーON/OFF可）
ヘッドホン端子	φ3.5 ステレオミニジャック
パソコンインターフェース	Super Speed（USB3.0）

電源

使用電池	リチウムイオン充電池 BLH-1
電池情報	残容量（10段階表示、%表示、分表示）、連続回数、劣化度確認
パワーバッテリーホルダー	（別売）パワーバッテリーホルダー HLD-9 (BLH-1を1個装着可
ACアダプター	（別売）ACアダプター AC-5 *パワーバッテリーホルダー（HLD-9）をセットしてカメラに接続
パワーセーブ	可 設定時間（1/3/5分）経過でスリープ状態
撮影可能コマ数	約440枚（BLH-1、TOSHIBA SDHC UHS-I力ード EXCERIA 32G 使用時、25 ON、フラッシュ非装着、CIPA の試験基準による） 約950枚（低電電池力調整モード時、CIPA試験基準をベースにした当社試験法による）
動画連続撮影可能時間	約28時30分（KEITA機種） 約28時30分（ZE一ムなどその他の操作をしない場合） *フル充電の電池使用時、記録時間制限（29分）を使う度しなりが合の下の動作

大きさ / 重さ

大きさ	134.1mm（W）×90.9mm（H）×68.9mm（D）（CIPA準拠、幅＋高さ＋奥行き 突起部含まず）
質量	約574 g（CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし） 約498 g（本体のみ）

動作環境

使用可能温度	-10～+40℃（動作時）、-20～+60℃（保存時）
使用可能湿度	30～90%（動作時）、10～90%（保存時）

主な同梱品

主な同梱品	ボディー、USBケーブル（CB-USB11）、ケーブルクリップ（CC-1）、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、付属フラッシュ（FL-LM3）、リチウムイオン充電池（BLH-1）、リチウムイオン電池充電器（BCH-1）

HDMI WiFi CERTIFIED

* HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
* Wi-Fi認証のWi-Fiロゴは、Wi-Fi Alliance認証マークです。
* Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance認証マークです。
* 仕様は予告なしに変更することがあります。

関連リンク



© 2021 OM Digital Solutions Corporation