主な仕様

本製品の仕様は変更されることがあります。お客様のご利用目的に適合するかどうかの判断は、お客様ご自身の責任でお願いします。なお、ご不明な点などがありましたら、ご不明な点をご入力ください。

型式

名称	マイクロフォーサーズ一眼カメラ本体(ハイスピードモデル)
品番	OM-1 Mark II (ブラック / 型番:E-M1X)、OM-1 (ブラック / 型番:E-M1)
記録媒体	SD メモリーカード (SD/SDHC/SDXC)、UHS-II 対応
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃
使用湿度範囲	10 ~ 90% (結露しないこと)
外形寸法	134.6(W) × 91.5(H) × 74.5(D) mm (突起部を除く)、約 127 g (カメラボディのみ)

撮像センサー

名称	4/3型 Live MOS センサー
実効画素 / アスペクト比	約 20 百万画素(高精細 約 20.40 百万画素)、約 4:3
有効画素	約 20.40 百万画素(フルピクセル モード / 約 20.40 百万画素 (シングル))

静止画記録方式

記録ファイルタイプ	JPEG (Ver. 2.3)、RAW (Ver. 1.3)
記録画素数	20M (5184×3888) 以上の画像、[HR]、[SR]、[50M]、[25M]、[16M]、[12M]
記録画像サイズ	[50M]: 8000 × 6000 ~ 640
	[25M]: 6016 × 4512 ~ 640
	[16M]: 5184 × 3888 ~ 640

手ぶれ補正

方式	ボディ内センサーシフト式 (撮影レンズ / ボディ内 / 連動 (*2))
	*2 動画では 4K/60p 以下の 1 倍以下の画角のみ。
手ぶれ補正モード	手動 (*1)、ワンショット (*1)、連続 (*1)、オフ、ライブ (*1)、ライブ (*1)
手ぶれ補正	手ぶれ補正 (*1)、水平補正 (*1)、傾き補正 (*1)、オフ
ライブビュー / 動画	手ぶれ補正 (*1)、水平補正 (*1)、傾き補正 (*1)、オフ
静止画撮影時	可
ハンドヘルド高精細撮影	可
補正効果	静止画 : 最大 7.5 段分 (*3)、動画 : 最大 8.5 段分 (*3)、ライブビュー : 最大 8.5 段分 (*3)、ハンドヘルド高精細撮影 : 最大 9 段分 (*3)
	*3 CIPA 規格に準拠。レンズ焦点距離 : 35mm 相当の焦点距離。

ファインダー

方式	有効画素ミニ・ファインダー (0.5 型、約 1.4 M ドット)
ライブビュー	動画撮影 (ビデオ)、[ハイスピード] (*1)、[ハイ]、[ノーマル]、[ローパワー]、[ローパワー+]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++++]、[ローパワー+++++]、[ローパワー++++++]、[ローパワー+++++++]、[ローパワー++++++++]、[ローパワー+++++++++]、[ローパワー++++++++++]、[ローパワー+++++++++++]、[ローパワー++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++]、[ローパワー+++]、[ローパワー++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ス	
テレビインターフェース	HDMI出力（HD/ステレオ）、ビデオ出力（SD/モノラル）

電源

使用電池	リチウムイオン充電池 BLS-50
パワーセーブ	可 設定時間（1、3、5分）経過でスリープ状態
撮影可能コマ数	約350枚（BLS-50、TOSHIBA SDHC UHS-Iカード EXCERIA™ 32G 使用時、IS On、CIPAの試験基準による）
連続撮影可能時間（動画）[1]	連続撮影可能時間 90分（JEITA規格） 連続撮影可能時間 150分[2] *1 フル充電の電池使用時、記録時間制限（29分）を繰り返しながら続けて撮影 *2 ズームなどその他の操作をしない場合

大きさ / 重さ

大きさ	117.1mm(W) x 68.3mm(H) x 38.4mm(D) （CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず）
質量	約374g （CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む） 約326g（本体のみ）

動作環境

使用可能温度	0 ～+40℃（動作時）、-20～+60℃（保存時）
使用可能湿度	30～90%（動作時）、10～90%（保存時）

主な同梱品

主な同梱品	ボディー、付属フラッシュFL-LM 1、ショルダーストラップ、USBケーブル、ソフトウェア（CD-ROM）、取扱説明書、保証書、 リチウムイオン充電池BLS-50、リチウムイオン電池充電器BCS-5

© 2021 OM Digital Solutions Corporation