主な仕様

本製品の仕様は、お使いのパソコンの環境やOS、対応ソフトウェアなどにより、一部の機能が使用できない場合があります。ご使用前に、ご使用されるパソコンの環境などを確認の上、ご使用ください。

型式

型式	マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ
記録媒体	SD メモリーカード（SDHC、SDXC、UHS-I、UHS-II、SD容量 32GB～512GB） （SD カード、UHS-II 対応）
使用温度範囲	0℃ 40℃(32℃ 104℉)
使用湿度範囲	10 % 90%(結露なし)
レンズマウント	マイクロフォーサーズマウント

撮像センサー

種類	4/3型Live MOS センサー
画素数／アスペクト比	約 2,076万有効画素数（約 2,097万画素）/4:3 画面比率（アスペクト比）、3:2、16:9
色調整用	ホワイトバランス、ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー、自然な色調（カスタム・キャプチャ）

静止画記録方式

記録フォーマット	JPEG（DCF 準拠）、RAW(ORF)、PRINT Image Matching III、DPOF 準拠
記録画素数	3968 × 2976画素（12M）、2560 × 1920画素（5M）、1280 × 960画素（1M）
記録画像サイズ	3968 × 2976画素 2560 × 1920画素 1280 × 960画素
手ぶれ補正	5軸シンクロ補正（ボディ内手ぶれ補正）、ボディ内手ぶれ補正（レンズ内手ぶれ補正）、レンズ内手ぶれ補正
対応レンズ	対応焦点距離（35mm 換算）：24mm 1000mm（ズーム） （ボディ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム） （レンズ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム） （ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム）
手ぶれ補正効果	約 5.5段分（CIPA 規格準拠）（ボディ内手ぶれ補正）、約 4.0段分（CIPA 規格準拠）（レンズ内手ぶれ補正）、約 6.5段分（CIPA 規格準拠）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

ファインダー

形式	アイレベル式ズームファインダー、明るさ約 2.7倍
視野率／倍率	約 100%（対角）（ボディ内手ぶれ補正：約 100%）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正：約 100%） ワイド：0.57倍（35mm 換算：0.29倍） テレ：1.15倍（35mm 換算：0.58倍）
アイポイント／視度調整	約 19mm（ボディ内手ぶれ補正：約 19mm）、視度 -4.0 +2.0
内蔵視野枠	有
レンズ交換	可（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）
視野枠ガイド	有
視野枠ガイドの表示	有
対応レンズ	対応焦点距離（35mm 換算）：24mm 1000mm（ズーム） （ボディ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム） （レンズ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム） （ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム）

ライブビュー

ライブビュー	動画撮影 Full HD 動画撮影 HD（1280 × 720） 動画撮影 動画サイズ（640 × 480） 動画撮影 動画サイズ（320 × 240） 動画撮影 ノーマル、ちょうどよい、ハイクオリティ、ハイクオリティ+、ハイクオリティ++
ワンプッシュ	可（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）

モニター

モニター形式	3.0インチ有効画素数 約 104万ドット 明るさ約 1.7倍、色の再現性 約 1.5倍
チルト機能	自由チルト（チルト角度：約 180°上方向、約 45°下方向）、（ボディ内手ぶれ補正）、（レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）、（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）、（ライブビュー）、（動画撮影）、（動画撮影 ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）、（動画撮影 ライブビュー）、（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）
表面保護	可（強化ガラス）
視野率／倍率	約 100%（対角）（ボディ内手ぶれ補正：約 100%）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正：約 100%）
視野率／倍率	約 100%（対角）（ボディ内手ぶれ補正：約 100%）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正：約 100%）
表面反射防止コート	有
明るさ調整	可（ボディ内手ぶれ補正）、（レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）、（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）、（ライブビュー）、（動画撮影）、（動画撮影 ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）、（動画撮影 ライブビュー）、（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）
表面反射防止コート	有
明るさ調整	可（ボディ内手ぶれ補正）、（レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）、（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）、（ライブビュー）、（動画撮影）、（動画撮影 ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）、（動画撮影 ライブビュー）、（ワンプッシュ・ホワイトバランス・キャプチャー）
対応レンズ	対応焦点距離（35mm 換算）：24mm 1000mm（ズーム） （ボディ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム） （レンズ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム） （ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）：24mm 1000mm（ズーム）

シャッター

形式	電子制御フォーカルプレーン式
シャッター速度	1/4000 秒 1 秒、1/4000 秒 60秒（1/3 EV）、B（ボディ内手ぶれ補正）、B（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正） 電子シャッター 1/4000 秒 1/2 秒（1/3 EV） 電子シャッター 1/4000 秒 1/2 秒（1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正） 電子シャッター 1/4000 秒 1/2 秒（1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正） 電子シャッター 1/4000 秒 1/2 秒（1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）

ドライブ

連写撮影速度	連写 5 連写 2.5フレーム/秒 連写 H 連写 10フレーム/秒 シャッター連写 5 連写 2.5フレーム/秒 シャッター連写 H 連写 10フレーム/秒 連写 L 連写 2.5フレーム/秒 ブラケット 3 連写 2.5フレーム/秒
最大連続コマ数	連写 H 連写 JPEG 約 50コマ（ボディ内手ぶれ補正）、約 50コマ（レンズ内手ぶれ補正）、約 50コマ（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正） 連写 H 連写 RAW 約 7コマ（ボディ内手ぶれ補正）、約 7コマ（レンズ内手ぶれ補正）、約 7コマ（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正） シャッター連写 H 約 50コマ（ボディ内手ぶれ補正）、約 50コマ（レンズ内手ぶれ補正）、約 50コマ（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正） ブラケット 3 連写 約 7コマ（ボディ内手ぶれ補正）、約 7コマ（レンズ内手ぶれ補正）、約 7コマ（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
セルフタイマー	12秒、2秒、カスタム（1 5 秒 1秒間隔）（ボディ内手ぶれ補正）、（レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）、（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

フラッシュ

組込フラッシュ	可（連続）、可（1/3 EV）、オフ、スローシンク、オフ（アイセン・ホワイトバランス）
内蔵フラッシュ	内蔵フラッシュ 内蔵フラッシュ
フラッシュレンジ	広角時 約 0.3 7.0m（ISO オート） 望遠時 約 0.3 4.5m（ISO オート） （ISO 100 400 ISO オート） （ISO 100 400 ISO オート） （ISO 100 400 ISO オート） （ISO 100 400 ISO オート）
フラッシュ充電速度	約 2.0秒
調光補正	±3.0 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）
対応外部フラッシュ	FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-50、FL-36、FL-20、FL-14、FL-600、FL-600R、STF-8

ワイヤレスフラッシュコントロール

対応外部フラッシュ	FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-600、FL-600R
機能数	フラッシュ発光モード（チャンネル）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）、FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-600、FL-600R
対応グループ／チャンネル数	3グループ、4チャンネル、オフ、オフ（アイセン・ホワイトバランス）
オフ／オン	オフ／オン
グループ比	8グループ（対応グループ：1 2 3グループ）（アイセン 1 2）

ホワイトバランス

ホワイトバランス	オート、プリセット（7種）、ワンプッシュ（2枚）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）
ホワイトバランス補正	2 2種、2 2種、ホワイトバランス補正 ホワイトバランス

カラーモード

形式数	vivid、natural、RAW

ピクチャーモード

モード	vivid、natural、RAW、monochrome、モノクロ・ニュートラル、モノクロ・シャープ、モノクロ・ハイコントラスト、アートフィルター、カラー・プロファイルコントロール、カラー・プロファイルコントロール
ハイライト&シャドウコントロール	明部、暗部、明部 暗部 ハイライト&シャドウ調整
ハイライト&シャドウ	ハイライト 調整
カラーコントロール	彩度、彩度

カラープロファイルコントロール

カラープロファイルコントロール	（レンズ内手ぶれ補正）カラー・コントロール カラー調整 （レンズ内手ぶれ補正）カラー・コントロール カラー調整 （ボディ内手ぶれ補正）カラー・コントロール カラー調整（ボディ内手ぶれ補正） （ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）カラー・コントロール カラー調整（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
カラープロファイルコントロール	可（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

モノクロプロファイルコントロール

モノクロプロファイルコントロール	（レンズ内手ぶれ補正）明暗、明暗 コントラスト、明暗 コントラスト フィルター効果 フィルター効果 （ボディ内手ぶれ補正）明暗、明暗 コントラスト、明暗 コントラスト フィルター効果 フィルター効果 （ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）明暗、明暗 コントラスト、明暗 コントラスト フィルター効果 フィルター効果 （ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）明暗、明暗 コントラスト、明暗 コントラスト フィルター効果 フィルター効果 （ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）明暗、明暗 コントラスト、明暗 コントラスト フィルター効果 フィルター効果
プロファイルコントロール	可（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

アートフィルター

アートフィルター	ポップアート 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ファンタジックフォーカス 2.0、2.0、2.0 ライトトーン 2.0、2.0、2.0、2.0 ラフモノクロ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ドラマチックトーン 2.0、2.0、2.0、2.0 ジオラマ 2.0、2.0、2.0 マイクロフォーカス 2.0、2.0、2.0 ソフトフォーカス 2.0、2.0、2.0 ライトリーク 2.0、2.0、2.0、2.0 ピンホール 2.0、2.0、2.0、2.0 ポイントカラー 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 クロスプロセス 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ブラックエッジ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ディオラマ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ドットフィルター 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ジャンクフィルム 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ライトエッジ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ラフスケッチ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ラフモノクロ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0
アートフィルター詳細	ポップアート 2.0、2.0、2.0 ファンタジックフォーカス 2.0、2.0、2.0 ライトトーン 2.0、2.0、2.0、2.0 ラフモノクロ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ドラマチックトーン 2.0、2.0、2.0、2.0 ジオラマ 2.0、2.0、2.0 マイクロフォーカス 2.0、2.0、2.0 ソフトフォーカス 2.0、2.0、2.0 ライトリーク 2.0、2.0、2.0、2.0 ピンホール 2.0、2.0、2.0、2.0 ポイントカラー 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 クロスプロセス 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ブラックエッジ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ディオラマ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ドットフィルター 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ジャンクフィルム 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ライトエッジ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0 ラフスケッチ 2.0、2.0、2.0、2.0、2.0
カラーコントロール	彩度調整 （レンズ内手ぶれ補正）

カラークリエーター

カラークリエーター	明度調整 Hue(色相)調整 彩度調整 ホワイトバランス調整 （レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

フォトスケーリー

サイズ（ピクセル）（アスペクト比）（ファイルフォーマット）	3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW 3968 × 2976 12 M 3:2 JPEG、RAW
フレームフェアリー	● 赤フレーム ● 青フレーム ● 黒フレーム ● 黒フレーム
白黒フィルター	● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調 ● ナチュラル調
一次保存機能	可

ブラケット撮影（RAWデータに登録して呼び出し可）

3Dブラケット	2 3 5 7 9 2.0 3.0 5.0 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
WBブラケット	2 3 5 7 9 2.0 3.0 5.0 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）
ホワイトバランスブラケット	2 3 5 7 9 2.0 3.0 5.0 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
フラッシュブラケット	2 3 5 7 9 2.0 3.0 5.0 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
アートフィルターブラケット	（RAW）（JPEG）（RAW）（JPEG）（RAW）（JPEG）（RAW）（JPEG）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
フォーカスブラケット	2 3 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
対応レンズ	可

HDR撮影（RAWデータに登録して呼び出し可）

HDR撮影 自動合成	2EV(1/3EV)、3EV(1/3EV)、5EV(1/3EV) （ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
HDRブラケット	2 3 5 7 9 2.0 3.0 5.0 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

ライブジャーナル（シーンモード）撮影

ブリーチバイパス撮影	可（ワンプッシュ撮影） （レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

パイレンジ／ジョッキ

撮影モード	30枚連写撮影 （撮影間隔：オート 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 30.0秒）（撮影時間：約 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 30.0秒） （ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）
シャッター速度／ISO ISO オート	電子シャッター / 1/2000 ISO

夜景動画撮影

シャッター速度／ISO ISO オート	電子制御フォーカルプレーン / 1/2 ISO
シャッター速度	1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000
調光モード	1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

静止画撮影

シャッター速度／ISO ISO オート	電子シャッター / 1/2000 ISO
調光モード	1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

ライブ/ULTライブタイム撮影

最大動画時間	3,600 / 60分

ライブコンポジット撮影

最大動画時間	3,600 / 60分

インターバル撮影

インターバル撮影	インターバル撮影 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

多重露出撮影

一枚の多重露出	2 3 5 （1/3 EV）（ボディ内手ぶれ補正）（レンズ内手ぶれ補正）（ボディ内手ぶれ補正 + レンズ内手ぶれ補正）

マルチアングルビデオ

マルチアングル	ルミックス ビデオ ルミックス

ワンプッシュデジタルテレコン

倍率	2倍

水準器

種類	2軸

動画

動画記録方式	MOV（MPEG-4AVC/H.264）、Full（Motion JPEG） MOV （MPEG-4AVC/H.264）（Motion JPEG）（Full）（Motion JPEG）（Full）（Motion JPEG）（Full

音声録音

音声記録方式	Waveフォーマット準拠 （ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz）
マイク/スピーカー	内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー
マイク機能	風切り音低減*、録音レベル調整、マイク入力リミッター、静止画に音声アフレコ可（最長30秒） *通常と音質が異なります。

Wi-Fi 機能

位置情報付加機能	可（GPS機能付きスマートフォンから取得）
ワイヤレス撮影（スマートフォンによる撮影機能）	リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター（カウントダウン音声付/連写/ショート動画撮影可）、リモートパワーOFF、ワイヤレスレリーズモード、動画撮影（画質は限定） *iAUTO、P、A、S、M、ライブバルブ/タイムコンポジット *絞り、シャッタースピード、露出補正、ISO感度、WB、連写設定可。 *1台のみ接続可
画像シェア機能*	スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可。 *転送可能画像：JPEG（MPOを除く）、MOV
簡単接続機能	QRコードによる簡単接続

再生

再生機能	1コマ、情報表示、インデックス（4/9/25/100コマ）、クリップス、カレンダー再生、拡大（2-14倍）、ムービー（音声付、早送り／巻き戻し／一時停止）、スライドショー（音声（BGMを含む）再生可）、回転再生（自動）、BGM入れ替え機能、ライトボックス表示
情報表示	ヒストグラム（輝度、RGB独立可）、ハイライト／シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF

編集

編集機能	RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ（1280x960、640x480、320x240）、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ
KAW編集	カメラの設定に合わせたRAW編集（eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む） 編集結果を確認して記録可（2通りの設定を記憶可） 繰り返し編集可

プリント

プリント機能	プリント予約（DPOF）、ダイレクトプリント（PictBridge対応）

メニュー言語

言語選択	日本語、英語含む34言語

カスタマイズ

撮影モード	モードダイヤルC1～C4 に登録可
ダイヤルカスタマイズ	モードダイヤル、フロントダイヤル、コントロールダイヤル、露出補正ダイヤル機能切り換え可
ボタンカスタマイズ	Fn1、Fn2、拡大ボタン、動画ボタン、プレビューボタンに、22種の機能を登録可 *レンズのFnボタンにも同等の機能を登録可 *十字キーの右/下ボタンに、8種の機能を登録可

入出力

USB/AV/リモコン端子	専用マルチコネクター （USB：USB2.0 Hi-Speed、ビデオ出力（SD/モノラル）：NTSC/PAL選択可、別売リモートケーブルRM-UC1使用可）
HDMI端子	HDMIマイクロコネクター （タイプD）
フラッシュ端子	ホットシュー
無線LAN	内蔵（IEEE 802.11b/g/n）
パソコンインターフェース	USB2.0 Hi-Speed
テレビインターフェース	HDMI出力（HD/ステレオ）、ビデオ出力（SD/モノラル）

電源

使用電池	リチウムイオン充電池　BLN-1
パワーセーブ	可　設定時間（1/3/5分）経過でスリープ状態
撮影可能コマ数	約330枚（BLN-1、TOSHIBA SDHC UHS-Iカード EXCERIA™ Type1 32GB使用時、IS ON、CIPAの試験基準による）
動画連続撮影可能時間	連続撮影可能時間[1] 80分（JEITA規格） 連続撮影可能時間[1] 140分[2] *1：記録時間制限（29分）による撮影終了を繰り返し続けて撮影できる時間 *2：ズームなどその他の操作をしない場合に撮影できる時間。

大きさ / 重さ

大きさ	124.8mm（W）×72.1mm（H）×37.3mm（D） （CIPA準拠　幅×高さ×奥行き　突起部含まず）
質量	約427 g（CIPA準拠　付属充電池およびメモリーカード含む） 約373 g（本体のみ）

動作環境

使用可能温度	0 ～+40℃（動作時）、-20～+60℃（保存時）
使用可能湿度	30～90%（動作時）、10～90%（保存時）

主な同梱品

主な同梱品	付属フラッシュFL-LM3、リチウムイオン充電池BLN-1、リチウムイオン電池充電器BCN-1、USBケーブル、ショルダーストラップ、ソフトウェア（CD-ROM）、取扱説明書、保証書

*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
*Eye-Fi、Eye-Fiロゴおよびeye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の商標です。
*Wi-Fiはwi-Fi Allianceの登録商標です。
*Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。
*仕様は予告なく変更することがあります。

OM | OM-D
OM SYSTEM OM-1
E-M1X
E-M1 Mark III
E-M5 Mark III
E-M10 Mark IV

PEN
E-P7
E-PL10

交換レンズ
M.ZUIKO PRO
M.ZUIKO PREMIUM
M.ZUIKO
コンバーターレンズ
レンズ関連アクセサリー

アクセサリー
外部フラッシュ
バッテリー類
ケース
ストラップ
防水プロテクター
ファインダー関連
その他

生産が終了した商品　価格／JANコード表　製品比較　レンズロードマップ

ご利用条件 | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報の取り扱いについて | 企業サイト

© 2021 OM Digital Solutions Corporation